

AIGUILLE DE TIRAGE SUR DÉVIDOIR

Référence : 11892

RESUME

L'aiguille de tirage sur dévidoir est un équipement pratique pour le tirage de câble (par exemple, dans la télécom).

Pour convenir à l'utilisation souhaitée, nous vous proposons différentes dimensions (diamètre et longueur d'aiguille tire câble) :

- 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m
- 7 mm x 120 m
- 9 mm x 100 m
- 9 mm x 200 m
- 11 mm x 300 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m

Pour simplifier son utilisation, le dévidoir dispose de : frein pour bloquer la roue, poignée, châssis stable, roues increvables (aiguilles 9 et 11 mm), 2 embouts filetés et 1 ogive.

Les points forts :

- Fabrication en Europe
- Diamètre et longueur au choix
- Dévidoir (avec ou sans roues) + embouts filetés + ogive
- Aiguille fibre de verre

DECLINAISONS

Dimension

4,5 mm x 60 m
6 mm x 100 m
7 mm x 120 m
9 mm x 100 m
9 mm x 200 m
11 mm x 300 m
6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m
6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m
6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m
6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'aiguille de tirage sur dévidoir

L'aiguille de tirage sur dévidoir permet de faciliter le tirage de câbles, dans le secteur de la télécommunication (chambre de tirage) par exemple.

Pour parfaitement s'adapter à vos besoins, nous vous proposons l'aiguille tire câble sur dévidoir avec les dimensions suivantes :

- 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m
- 7 mm x 120 m
- 9 mm x 100m
- 9 mm x 200 m
- 11 mm x 300 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m

Toutes nos aiguilles tire câble sont fournies avec leur dévidoir simple. Les aiguilles avec 2 dimensions sont installées sur un dévidoir double. Pour faciliter leur transport et leur déplacement, les plus gros dévidoirs sont équipés de roues increvables (plus de détails dans la partie concernant les caractéristiques). L'aiguille de tirage sur dévidoir est également équipée d'un frein pour éviter que la roue ne tourne durant le

transport.

Si vous recherchez une aiguille sans dévidoir, nous vous conseillons notre [aiguille fibre de verre recharge](#).

Un tableau de préconisations est disponible dans les visuels, en haut de page. Il donne des informations sur le diamètre de l'aiguille de tirage à choisir, en fonction de la zone d'installation.

Une poignée vous permet de déplacer l'équipement. La stabilité est renforcée par la forme du châssis.

Aussi, 2 embouts filetés en laiton (M5 ou M12 selon les aiguilles) et 1 ogive en aluminium sont fournis.

L'aiguille de tirage sur dévidoir est conçue en fibre de verre. Ce matériau lui permet d'être à la fois assez souple pour se faufiler aisément dans les conduits, et assez résistante pour ne pas casser au premier choc.

Le dévidoir est fabriqué en acier, avec un traitement anti-rouille (peinture époxy). Ce matériau robuste lui permet de résister aisément à une utilisation sur vos chantiers.

Découvrez notre gamme complète d'[aiguille tire fil \(ou aiguille passe câble\)](#), ainsi que notre [aiguille de tirage sur dévidoir en kit](#).

Le coloris de l'aiguille peut varier en fonction du planning de fabrication (principalement bleu, jaune ou rouge).

Caractéristiques de l'aiguille de tirage sur dévidoir

Matériau :

- Dévidoir : Acier peint
- Aiguille tire câble : Fibre de verre

Coloris : Le coloris de l'aiguille peut varier en fonction du planning de fabrication (principalement bleu, jaune ou rouge)

Dimensions de l'aiguille (au choix) :

- 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m
- 7 mm x 120 m
- 9 mm x 100m
- 9 mm x 200 m
- 11 mm x 300 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m
- 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m

Dimensions du dévidoir (hors tout) :

- Aiguille de tirage 4,5 mm x 60 m : L 300 x l 170 x h 450 mm (petit dévidoir simple, sans roues)
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m : L 600 x l 210 x h 720 mm (moyen dévidoir simple, sans roues)
- Aiguille de tirage 7 mm x 120 m : L 600 x l 210 x h 720 mm (moyen dévidoir simple, sans roues)
- Aiguille de tirage 9 mm x 100m : L 750 x l 360 x h 920 mm (moyen dévidoir simple, avec roues)
- Aiguille de tirage 9 mm x 200 m : L 750 x l 360 x h 920 mm (moyen dévidoir simple, avec roues)
- Aiguille de tirage 11 mm x 300 m : L 930 x l 330 x h 1170 mm (grand dévidoir simple, avec roues)
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m : L 610 x l 340 x h 700 mm (moyen dévidoir double, sans roues)
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m : L 610 x l 340 x h 700 mm (moyen dévidoir double, sans roues)
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m : L 610 x l 340 x h 700 mm (moyen dévidoir double, sans roues)
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m : L 610 x l 340 x h 700 mm (moyen dévidoir double, sans roues)

roues)

Poids :

- Aiguille de tirage 4,5 mm x 60 m : 4 kg
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m : 7,3 kg
- Aiguille de tirage 7 mm x 120 m : 8 kg
- Aiguille de tirage 9 mm x 100m : 22,2 kg
- Aiguille de tirage 9 mm x 200 m : 31,2 kg
- Aiguille de tirage 11 mm x 300 m : 56,8 kg
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m : 9,45 kg
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m : 9,45 kg
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m : 9,45 kg
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m : 9,45 kg

Diamètre dévidoir :

- Aiguille de tirage 4,5 mm x 60 m : 400 mm
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m : 600 mm
- Aiguille de tirage 7 mm x 120 m : 600 mm
- Aiguille de tirage 9 mm x 100m : 800 mm
- Aiguille de tirage 9 mm x 200 m : 800 mm
- Aiguille de tirage 11 mm x 300 m : 1000 mm
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 50 m : 600 mm (aiguille 6 mm) + 400 mm (aiguille 4,5 mm)
- Aiguille de tirage 6 mm x 50 m + 4,5 mm x 60 m : 600 mm (aiguille 6 mm) + 400 mm (aiguille 4,5 mm)
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 50 m : 600 mm (aiguille 6 mm) + 400 mm (aiguille 4,5 mm)
- Aiguille de tirage 6 mm x 100 m + 4,5 mm x 60 m : 600 mm (aiguille 6 mm) + 400 mm (aiguille 4,5 mm)

Accessoires inclus : 2 embouts filetés M5 (aiguilles 4,5 et 6 et 7 mm) ou M12 (aiguilles 9 et 11 mm) + 1 ogive

Nous vous proposons également une gamme de [lève trappe télécom \(crochet, marteau, magnétique\)](#) ainsi qu'une sélection de [dérouleur touret et galet de déroulage](#).