

NETTOYANT FAÇADE PROFESSIONNEL Référence : 11894

RESUME

Découvrez notre sélection de produits pour nettoyer les façades en fonction de votre besoin.

Si vous voulez nettoyer de façon rapide et puissante la façade, contre la pollution, les algues, les moisissures, le lichen, les dépôts verts, etc., optez pour le modèle "Désincruste et décontamine".

Si vous souhaitez raviver la couleur de la façade et retarder l'encrassement, optez pour le modèle "Ravive les couleurs".

Ils sont disponibles en 5, 20 ou 200 L.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Nettoyant adapté au besoin

DECLINAISONS

Capacité	Modèle
5 L	Désincruste et décontamine
20 L	Désincruste et décontamine
200 L	Désincruste et décontamine
5 L	Ravive les couleurs
20 L	Ravive les couleurs
200 L	Ravive les couleurs

DESCRIPTION

Description du traitement facade

Pour le modèle "Désincruste et décontamine" :

Ce nettoyant pour façade est très concentré, ce qui lui permet d'avoir une action très rapide et très efficace. Il est composé à base d'hypochlorite de sodium. Il a été pensé spécialement pour les façades et murs extérieurs qui ont des salissures telles que des algues, de la pollution, du lichen, etc.

Le produit peut être appliqué sur : crépis, pierre, peinture (à tester en dilution), enduits, briques.

Le produit ne peut pas être appliqué sur : PVC, pierres bleues, galva, zinc, carreaux de verre, bois, végétations à conserver, aluminium, cuivre.

Avant de l'appliquer sur toute la façade, faire un test sur une petite zone.

Avantages :

- Le résultat se voit en quelques minutes seulement
- Désincruste en profondeur
- Élimination totale des salissures

Pour le modèle "Ravive les couleurs" :

Ce nettoyant murs extérieurs est un rénovateur de façade. C'est une émulsion aqueuse concentrée avec des huiles essentielles d'écorce d'orange.

Son action lavante est très efficace pour redonner de l'éclat aux couleurs des façades. Attention au fait qu'il ne permet pas de raviver des couleurs ternies par les UV. Dans ce cas, il faudra opter pour de la [peinture façade acrylique ou pliolite](#).

Il est adapté aux surfaces peintes, crépi plastique, crépi minéral, revêtements d'imperméabilisation, ciment, béton, RPE, enduits, aluminium et revêtements semi-épais.

Si vous avez des moisissures, algues rouges ou pollution, il est préférable de prendre le modèle "désincruste et décontamine".

Avantages :

- Traitement longue durée
- Redonne de l'éclat
- Élimine les tâches
- Respect pour les menuiseries en aluminium

Comment appliquer le nettoyant pour facade ?

	Désincruste et décontamine	Ravive les couleurs
Outils requis	Possible de l'appliquer grâce à une brosse, un pinceau en nylon ou en fibres synthétiques ou au pulvérisateur basse pression	Possible de l'appliquer manuellement avec une éponge, une brosse ou un pulvérisateur
Préparation support	Avant de mettre le produit, grattez les indésirables importants (dépôts verts, etc.) à l'aide d'un couteau ou d'une brosse en prenant soin de ne pas abimer le support. Protégez les supports qui n'ont pas besoin d'être nettoyés.	La façade doit être mouillée avant l'application.

Mise en œuvre	Pour une action plus efficace, le nettoyant façade s'applique pur, il peut aussi se diluer à 50% d'eau sur les surfaces minérales ou à 25% sur un enduit synthétique ou sensible.	Le produit doit être dilué à l'eau pour 1 volume de produit, mettre 1 à 3 volumes d'eau selon votre besoin en efficacité. Mettre le produit sur la surface à l'aide de votre outil. Laisser agir pendant 5 à 20 minutes. Brosser la façade et rincer à l'eau.
Recommandations	Appliquez le produit dans un environnement où la température est entre 8 et 25 °C, sans pluie, ni trop de vent, ni neige.	Utiliser des EPI pour vous protéger
Protection	N'hésitez pas à mettre une peinture hydrofuge pour protéger votre façade.	Il est conseillé de mettre un produit hydrofuge après l'application
Séchage	Laissez sécher la façade avant de mettre un nouveau revêtement.	À l'air libre

Caractéristiques du nettoyant façade professionnel

Consommation :

Désincruste et désinfecte

Ravive les couleurs

Pour une surface très encrassée La consommation moyenne
: 1 litre pur traitera 4 à 6 m² sera de 200 ml/m²
Pour une surface moyennement encrassée Selon le degré d'encrassement,
encrassée : 1 litre avec une le produit sera plus ou moins
dilution à 50% traitera 8 à 12 dilué.
m² Par exemple, pour une dilution
Pour une surface peu encrassée de 1 volume de produit pour 1
: 1 litre dilué à 25% traitera 16 volume d'eau, 1 litre de produit
à 24 m² permettra de traiter entre 8 et
13 m²

Conservation :

Désincruste et désinfecte
Le produit se conserve 6 mois
dans son emballage d'origine
ferme, il doit être à l'abri du
soleil, du gel et de la chaleur
(pas plus de 30°C)

Ravive les couleurs
Le produit se conserve 1 an à
conditions qu'il soit dans son
emballage d'origine ferme et à
l'abri du gel