

GAINE DE VENTILATION SOUPLE ALUMINIUM

Référence : 11924

RESUME

Le conduit de ventilation en aluminium souple a une longueur de 10 mètres et est disponibles en plusieurs diamètres : 80, 100, 125, 150, 160 et 200 mm.

Il est très robuste car dispose d'une triple épaisseur, compatible pour la ventilation, traitement de l'air et la climatisation.

Les points forts :

- Robuste
- Fabriqué en Italie
- Facilité d'installation
- Résistance thermique : jusqu'à + 250 °C

DECLINAISONS

Diamètre
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
200 mm

DESCRIPTION

Description de la gaine de ventilation souple aluminium

Le conduit de ventilation permet d'insuffler ou extraire de l'air,

il est parfait pour un [extracteur d'air professionnel](#). Sa triple couche lui permet d'être plus résistant à la perforation, à l'encrassement et aux variations de température.

La matière en aluminium est résistante à l'humidité et à la corrosion, ce qui permet une durabilité plus importante.

Le fait que la gaine soit souple permet une installation facile, par exemple, elle peut se plier pour passer dans certains endroits.

Disponible en plusieurs diamètres : 80, 100, 125, 150, 160 et 200 mm

Sa longueur est de 10 mètres.

Vous pouvez aussi choisir la [gaine polyéthylène](#) ou la [gaine semi-rigide](#).

Caractéristiques du conduit de ventilation

Températures d'utilisation : entre - 30 °C et + 250 °C

Rayon de courbure : 0,6 x le diamètre

Pression maximum supporté en Pa : 3000

Diamètres :

- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 200 mm

Longueur : 10 mètres