

KIT ANTICHUTE ESPACES CONFINÉS

Référence : 11930

RESUME

Le kit antichute espaces confinés est l'équipement de protection individuel idéal pour vos travaux avec un accès restreint ou des interventions de sauvetage avec risque de chute important.

Le kit est composé d'un harnais de sécurité avec 2 points d'attache, un antichute à rappel automatique et treuil, un trépied avec kit de fixation pour antichute et treuil de travail, le tout rangé dans un sac de transport adapté.

Notre kit est conforme aux normes en vigueur et peut supporter une charge maximale de 140 kg.

Les points forts :

- Conformes aux normes en vigueur
- EPI de classe III
- Kit prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le kit antichute espaces confinés ?

Lors d'interventions en hauteur, il n'est pas rare que les protections collectives (garde-corps ou filet de sécurité) soient insuffisantes ou absentes. Dans ce cadre-ci, la loi impose le port du harnais si le risque de chute est supérieur à 3 mètres.

Nous vous proposons un kit antichute clé en main spécialement conçu pour les professionnels œuvrant dans des espaces confinés tels que les cuves, les regards, les silos, les puits, les stations d'épuration ou encore les galeries techniques. Il assure à la fois la protection contre les chutes et la facilitation des opérations de sauvetage en cas d'urgence.

Le kit antichute pour espaces confinés est composé de :

- Un harnais avec sangle d'évacuation
- Un antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage
- Un trépied
- Un kit d'adaptation pour fixer l'antichute au trépied
- Un treuil de travail et de sauvetage
- Un sac de transport dédié

Cet équipement de protection individuel respecte de nombreuses normes relatives au travail en hauteur. Il est normé CE et de classe III.

Caractéristiques techniques des composants du kit antichute pour espaces restreints

- Poids du kit : 34,34 kg
- Charge maximale supportée : 140 kg
- Normes respectées : EN 361 ; EN 360 ; EN 1496B; EN 795 B ; EN 1496A
- EPI de classe III
- Sac de rangement et transport fournis

Harnais antichute de sécurité

Conçu pour les interventions en espaces restreints, ce harnais offre une sécurité optimale et un grand confort d'utilisation.

Il dispose de trois points d'accrochage en acier : 1 Dé dorsal et 1 Dé sternal thoracique pour le système antichute et 1 sangle d'extension avec 1 Dé pour évacuation.

Disponible en taille unique, les sangles en polyester situées aux épaules et aux cuisses sont ajustables et différenciées par deux couleurs différentes. Une sangle sous fessière est idéalement positionnée pour un meilleur confort en suspension prolongée.

Le harnais de sécurité est utilisable par un utilisateur ayant un poids maximum de 140 kg.

Il est conforme à la norme EN 361: 2002 et EN 1497 : 1996.

Antichute à rappel automatique avec carter polymer

Cet antichute à rappel automatique intègre un système de récupération et de sauvetage pour les interventions en espace restreint mais également en zone ATEX (Zone 1).

Il comprend un treuil de sauvetage intégré, un témoin de chute, deux connecteurs (un à verrouillage manuel et un à verrouillage automatique).

Le câble en acier galvanisé est résistant à 12 kN (soit environ 1,2 tonne), mesure 20 m de long et dispose d'un diamètre de 4,5 mm.

L'antichute est conforme aux normes EN360:2002 et EN1496:2017 classe B. Il peut supporter un utilisateur ayant un poids maximum de 140 kg.

Trépied pour accès aux espaces confinés

- Hauteur réglable de 1,15 m à 2,15 m.
- Muni de deux poulies montées sur la tête du trépied en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble
- Deux anneaux d'ancrage sur la tête du trépied fournis
- Tête de trépied moulée en alliage d'aluminium, pieds en aluminium
- Pieds équipés de semelles en acier articulés avec des patins en caoutchouc

- Résistance des points d'ancrage > 12 kN

Kit d'adaptation trépied pour antichute

Ce kit est composé :

- D'une platine d'ancrage en acier, qui se fixe sur le trépied par le biais de 2 goupilles automatiques à billes ou de la visserie fournie,
- D'une poulie Aluminium à réa Inox,
- De visserie pour installation temporaire (2 goupilles bêta avec axe simple) et pour installation permanente (2 boulons à tête hexagonale, 2 écrous-frein et 2 rondelles),
- D'un connecteur en acier

Treuil de travail et de sauvetage

- Câble en acier
- Longueur : 20 m
- Diamètre : 4,8 mm

Indication de sécurité : Avant chaque utilisation, vérifiez votre longe à absorbeur d'énergie et votre harnais afin de détecter toute trace d'usure. Veuillez le remplacer par un équipement conforme en cas de doute.