

CONDUIT DE VENTILATION FLEXIRIGIDE ALUMINIUM Référence : 11932

RESUME

Le conduit de ventilation semi-rigide en aluminium est parfait pour transporter l'air d'un bâtiment ou de bureaux par exemple.

Sa forme intérieure est lisse, ce qui permet de perdre moins de charge et avoir une meilleure circulation de l'air.

Il est disponible en plusieurs diamètres : 80, 100, 125, 150, 160, 200 et 250 mm et en plusieurs longueurs : 1,5 et 3 m.

Les points forts :

- Compressible
- Conduit M0 (ne brûle pas, ne propage pas de fumées toxiques ni les flammes)
- Utilisable de - 30°C à + 250°C
- Robuste

DECLINAISONS

Diamètre	Longueur
80 mm	1,5 m
100 mm	1,5 m
125 mm	1,5 m
150 mm	1,5 m
80 mm	3 m
100 mm	3 m
125 mm	3 m
150 mm	3 m
160 mm	3 m
200 mm	3 m
250 mm	3 m

DESCRIPTION

En savoir plus sur le tuyau de ventilation

Ce conduit en aluminium est semi-rigide, ce qui lui donne une forme intérieure lisse qui réduit les pertes de charge et l'air circule mieux.

La fixation se fait par collier sur les éléments mâles du réseau et l'étanchéité est assurée par bande adhésive.

L'avantage d'un conduit semi-rigide est qu'il offre tout de même une facilité d'installation comparée à une gaine rigide. En effet, elle peut être légèrement courbée sans s'écraser.

Le conduit est M0 ce qui veut dire qu'il est résistant aux flammes, ne les répand pas et ne propage pas de fumées toxiques.

Elle sera parfaite pour accompagner votre [extracteur d'air en conduit](#).

Découvrez les gaines ventilation souples : la [gaine extracteur d'air en aluminium](#) et la [gaine ventilation en PE](#).

Vous pouvez l'installer grâce à une [carotteuse électrique](#) et un [support pour carotteuse](#).

Les détails du conduit de ventilation flexirigide aluminium

Diamètres :

- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 200 mm

- 250 mm

Longueurs :

- 1,5 m
- 3 m

Températures d'utilisation : entre - 30 °C et + 250 °C

Rayon de courbure : 1 x le diamètre

Pression maximum supportée en Pa : 2500