

ÉCRAN DYNAMIQUE INTÉRIEUR Référence : 11988

RESUME

L'écran dynamique intérieur permet de diffuser et de mettre en valeur votre contenu.

Les images sont d'une qualité exceptionnelle et offrent une nette précision.

Polyvalent, l'écran dynamique s'utilise en mode portrait et en mode paysage, et il s'adapte à divers environnements.

Conçu pour une utilisation intensive, l'écran dynamique s'utilise 24h/7j avec une durée de vie de 50 000h.

Plusieurs dimensions sont disponibles : 43", 50", 55" et 65 pouces.

Besoin de communiquer en extérieur ? Découvrez [écran affichage dynamique extérieur](#).

Les points forts :

- Résolution HD
- Usage 24h/7j
- Wifi
- Durable
- Polyvalence d'utilisation

Un logiciel est disponible sur [demande de devis](#).

DECLINAISONS

Taille écran

43 pouces

50 pouces

55 pouces

65 pouces

DESCRIPTION

Description de notre écran dynamique intérieur

Pourquoi utiliser notre écran dynamique ?

L'écran d'affichage dynamique intérieur est parfait pour diffuser vos contenus avec une qualité visuelle exceptionnelle. Tous les modèles offrent une résolution Full HD, sauf l'écran 65" qui bénéficie d'une résolution UHD, garantissant une qualité d'image encore supérieure.

La luminosité de 500 cd/m² permet que les images soient toujours bien visibles, même dans des espaces lumineux.

L'écran affichage dynamique est durable et performant, puisqu'il a une durée de vie de 50 000 heures, avec une utilisation de 24h/7j.

Les haut-parleurs intégrés diffusent des bandes sonores, ce qui renforce l'impact de votre message pour votre audience.

Grâce à sa polyvalence, il s'intègre facilement dans différents environnements, tels que les bureaux, les halls d'accueil ou les restaurants.

Résistant, l'écran dynamique intérieur fonctionne dans une large plage de température allant de -10°C à 50°C (0°C à 40°C pour le modèle 43") et supporte un taux d'humidité compris entre 10 % et 90 %.

Vous souhaitez attirer les passants depuis votre commerce ? Testez notre [écran vitrine](#).

Pour communiquer auprès de votre audience au sein de vos locaux, vous pouvez également utiliser notre [borne numérique](#)

[intérieur](#), notre [totem digital intérieur](#) classique ou le modèle [totem amovible](#).

L'écran d'affichage dynamique intérieur est-il compatible avec une solution d'affichage ?

Oui, notre écran affichage dynamique est compatible avec toutes les solutions d'affichage.

Les solutions d'affichage facilitent la diffusion de votre contenu, qui peut être géré à distance ou à partir de différentes sources.

Comment s'utilise l'écran affichage dynamique ?

L'écran d'affichage dynamique intérieur est conçu pour une utilisation murale. Le support mural et la télécommande sont fournis afin de faciliter son installation et son utilisation.

Polyvalent, l'écran dynamique intérieur s'utilise en mode portrait ou paysage, ce qui multiplie les manières de communiquer et vous permet d'être plus créatif.

Pour un besoin de communication en extérieur, découvrez notre [écran extérieur dynamique](#).

Vous pouvez aussi découvrir notre gamme de [stop trottoir](#), idéal pour promouvoir vos informations devant votre magasin.

Données techniques de notre écran d'affichage dynamique

Affichage et système de l'écran dynamique intérieur

Modèles	ECRINT43-500	ECRINT50-500	ECRINT55-500	ECRINT65-500
Taille d'écran	43 pouces	50 pouces	55 pouces	65 pouces
Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED
Ratio d'aspect	16:09	16:09	16:09	16:09

Résolution	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	3840x2160 (UHD)
Contraste	1000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Luminosité	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Angle de vue	178°	178°	178°	178°
Haut-parleurs	2 x 5 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Durée de vie	24h/7j - 50 000 h	24h/7j - 50 000 h	24h/7j - 50 000 h	24h/7j - 50 000 h
Android	11	11	11	11
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB	2 GB / 32 GB	2 GB / 32 GB	2 GB / 32 GB

Dimensions et connectique de l'écran affichage dynamique intérieur

Modèles	ECRINT43-500	ECRINT50-500	ECRINT55-500	ECRINT65-500
Dimension écran (LxHxP) mm	961x550x46	1118x638x85	1235x707x85	1504x882x85
Dimension colis mm	1140x650x79	1235x764x12	1370x840x12	1587x963x12
Poids net / brut	15 kg / 18 kg	27 kg / 32 kg	33 kg / 38 kg	58 kg / 65 kg
VESA	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
USB 2.0	2	2	2	2
RJ45	1	1	1	1
Sortie Audio 3,5 mm	1	1	1	1

Réseau et alimentation de l'écran intérieur dynamique

Modèles	ECRINT43-500	ECRINT50-500	ECRINT55-500	ECRINT65-500
LAN (RJ45)	10/100 M	10/100 M	10/100 M	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Alimentation requis	AC 100-240V, 50/60Hz	AC 100-240V, 50/60Hz	AC 100-240V, 50/60Hz	AC 100-240V, 50/60Hz
Conso. fonctionnement	130 W	60 W	80 W	80 W
Conso. en veille	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W
Température de fonctionnement	0°C à +40°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C

Taux
d'humidité

10% à 90%

10% à 90%

10% à 90%

10% à 90%