

LAVE BOTTE EN POLYÉTHYLÈNE PREMIUM

Référence : 11995

RESUME

Nettoyez correctement vos bottes et chaussures et bottes de travail après votre activité avec le lave botte de chantier en polyéthylène et acier inoxydable premium.

Ce produit est adapté aux secteurs agricoles, industriels ou tout autre domaine où l'hygiène des équipements est essentielle.

Équipé de 3 brosses fixes (deux latérales et une de fond) et d'1 brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par un flexible de 1,3 m.

Ce lave botte possède également un bac de récupération pour évacuer et collecter les eaux usées.

Dimensions : L 50 x l 49 x h 88 cm

Les points forts :

- Premium
- Fonctionne sans électricité
- Robuste
- Écologique

DESCRIPTION

Description du nettoyeur de botte premium :

Le nettoyeur de bottes PE Premium est un équipement conçu pour assurer un nettoyage efficace et durable des bottes, idéal pour les environnements professionnels exigeant une hygiène irréprochable.

Fabriqu  en poly thyl ne (PE) de haute qualit , ce nettoyeur est reconnu pour sa r sistance au vieillissement. La tuyauterie est enti rement en acier inoxydable, garantissant une durabilit  accrue.

 quip  de trois brosses fixes (deux lat rales et une de fond) et d'une brosse manuelle avec r gulateur de d bit verrouillable, raccord e par un flexible de 1,3 m tre, un support pour la brosse manuelle est inclus pour faciliter son rangement.

Dot  d'un bac de r cup ration int gr  pour collecter et  vacuer les eaux us es, cela permet de garder une surface de travail propre.

Le nettoyeur de bottes mesure 59 x 49 x 88 cm (L x l x H) et p se 13 kg, ce qui le rend compact et facile   installer dans divers environnements.

L'alimentation en eau se fait via un raccord cannel  DN15 et deux piquages de 1"   pour la vidange (l'un  tant bouch  lors de la livraison).

Le lave botte chantier est con u pour fonctionner dans une plage de temp rature de 0 C   +40 C, avec une pression maximale de 6 bars.

Adapt  pour une utilisation avec de l'eau pure ou m lang e   des agents nettoyants.

Vous exercez une profession dans le b timent ? Retrouvez nos [plateforme individuelle de travail en hauteur](#), notre [ chelle de toit professionnelle en bois](#) et nos [echafaudage pour professionnel](#)

Caractéristiques techniques du lave botte chantier en polyéthylène :

Dimensions :

- L 50 x l 49 x h 88 cm
- Épaisseur : 5 mm en moyenne

Matériaux :

- Polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement
- Tuyauterie en acier inoxydable

Produits admissibles :

- Eau
- Eau avec agents nettoyants

Plage de température d'utilisation : 0°C à + 40°C

Pression maximum : 6 bar

Refoulement : 1,3 m de flexible ½"

Raccordements : Raccordements ½"

Stockage :

- Intérieur
- Extérieur

Composition :

- Poignées de maintien
- Raccordement alimentation eau cannelé en DN 15
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne à boisseau sphérique
- Support brosse à main
- Brosse à main

- 3 brosses fixes : 2 brosses latérales et 1 brosse de fond
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées
- 2 piquages 1" ½ (1 seul livré borgne) pour la vidange des eaux usées

Poids : 13 kg

Prozon vous propose aussi de découvrir notre gamme de [monte matériaux haemmerlin](#).

Découvrez également notre [gratte botte](#).