

KM9 - PANONCEAU TEMPORAIRE MENTIONNANT LA PRÉSENCE DE BOUE SUR LA CHAUSSEE Référence : 01200

RESUME

Le panonceau temporaire KM9 mentionnant la présence de boue, complète un panneau temporaire de type AK signalant un danger sur la chaussée.

Les points forts :

- Eco-responsable
- Films rétro-réfléchissants de classe 1, 2 ou 3
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Fabriqué en France

Attention : pour fixer un panonceau KM9 sur un panneau temporaire AK ou BK sur pied dépendant, choisissez un panonceau KM9 sans pied sans rails du même matériau que le panneau AK ou BK.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails

DESCRIPTION

Description du panonceau boue sur la chaussée

Un panonceau KM9 est un panonceau d'indications diverses précisant la nature d'un danger ou d'une zone de chantier.

Le panonceau KM9 est un panonceau temporaire. Il signale à tous les usagers de la chaussée qu'il y a de la boue, il faut donc prendre les précautions adéquates. Le panonceau KM9 est rectangulaire jaune bordé d'un liseré noir, en son centre, il est écrit "BOUE".

Aller plus loin sur les panonceaux temporaires KM9

Le panonceau KM9 est un panonceau qui est à installer sous un [panneau de chantier de type AK](#) qui signale un danger ou un panneau [de type BK](#) qui signale un danger ou une interdiction.

Les panonceaux donnent plus de précisions sur le danger ou désignent les usagers concernés. Lorsqu'un danger est présent sur la chaussée, la signalisation peut, dans un premier temps, se limiter à une signalisation de position et/ou une signalisation d'approche réduite grâce aux panneaux de type AK.

Puis, si la durée du danger est supérieure à 4 heures, il faut compléter la signalisation grâce à un panonceau KM9, une prescription ou une signalisation de position.

Découvrez également nos autres panonceaux KM9 :

- [Panonceau gravillons](#)
- [Panonceau inondation](#)
- [Panonceau route inondée](#)
- [Panonceau fauchage](#)
- [Panonceau élagage](#)
- [Panonceau goudronnage](#)

Caractéristiques du panonceau présence de boue

sur la chaussée

Les supports et matières disponibles :

Le panonceau peut être vendu avec ou sans rails. Avec rails, le panneau possède 1 rail (2 pour la version PVC) sur son dos. La version avec rails est adaptée pour une installation sur un [poteau](#) inséré dans un [socle de lestage](#) dans le cadre d'une signalisation routière temporaire. La version sans rails possède des attaches pour être fixée sur un panneau temporaire avec pied que le panonceau KM9 complète.

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un matériau thermoplastique composé à 57 % de sel et 43 % de pétrole. Le polychlorure de vinyle est résistant aux intempéries, à l'usure du temps, aux flammes et à la plupart des agents agressifs.

- PVC sans pieds et sans rails
- PVC sans pieds et avec rails

L'acier est un alliage de fer et de carbone. Il ne produit aucun déchet et supporte une déformation sans se casser (très résistant).

- Acier sans pieds et sans rails
- Acier sans pieds et avec rails

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible à 500 mètres

Le panonceau doit avoir la même classe de films rétro-réfléchissants que le panneau qu'il complète.

Pour plus d'informations, référez-vous à [notre article de blog](#).

Les tailles disponibles :

- Petite : 700 x 200 mm
- Moyenne : 900 x 250 mm
- Grande : 1000 x 300 mm

Consultez notre blog pour [avoir plus d'informations](#).

Pour un panneau triangle de 700 mm, vous avez besoin d'un panonceau de petite taille 700 x 200 mm.

Pour un panneau triangle de 1000 mm, vous avez besoin d'un panonceau de moyenne taille 900 x 250 mm.

Pour un panneau triangle de 1250 mm, vous avez besoin d'un panonceau de grande taille 1000 x 300 mm.