

KM9 - PANONCEAU TEMPORAIRE ANNONÇANT UNE SORTIE DE CHANTIER

Référence : 01201

RESUME

Le panonceau temporaire KM9 mentionnant une sortie de chantier, complète un panneau temporaire de type AK signalant un danger sur la chaussée.

Les points forts :

- Écoresponsable
- Films rétro-réfléchissants de classe 1, 2 ou 3
- Vendu avec ou sans rails
- Fabriqué en France

Attention : pour fixer un panonceau KM9 sur un panneau temporaire AK ou BK sur pied dépendant, choisissez un panonceau KM9 sans pied sans rails du même matériau que le panneau AK ou BK.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails

DESCRIPTION

Description du panonceau sortie de chantier

Un panonceau KM9 est un panonceau d'indications diverses précisant la nature d'un danger ou d'une zone de chantier. Le panonceau KM9 est un panonceau temporaire. Il signale à tous les usagers de la chaussée qu'il y a une sortie de chantier. Il invite donc tous les usagers de la route (piétons comme automobilistes) à être prudents à cause du flux important de véhicules (camions, engins de chantier...) qui entrent et sortent du chantier.

Le panonceau KM9 est rectangulaire jaune bordé d'un listel noir, en son centre est écrit "SORTIE DE CHANTIER".

Dans le même type de panneau, nous vous proposons un [panonceau sortie de camions](#).

Aller plus loin avec le panonceau sortie de chantier

Lorsqu'un danger est présent sur la chaussée, la signalisation peut se limiter à une signalisation de position et/ou une signalisation d'approche réduite grâce aux panneaux de type AK.

Puis, si la durée du danger est supérieure à 4 heures, il faut compléter la signalisation grâce à un panonceau KM9, une prescription ou une signalisation de position.

Pour choisir la taille de votre panonceau, référez-vous à notre [guide sur la correspondance panneaux-panonceaux](#). Vous y apprendrez que :

- Pour un panneau AK de 700 mm, il faut un panonceau de 700 x 200 mm
- Pour un panneau AK de 1000 mm, il faut un panonceau de 900 x 250 mm
- Pour un panneau AK de 1250 mm, il faut un panonceau de 1000 x 300 mm.

Caractéristiques du panonceau KM9 mentionnant une sortie de chantier

Les supports et matières disponibles :

Le panonceau peut être vendu avec ou sans rails. Avec rails, le panneau possède 1 rail (2 pour la version PVC) sur son dos. La version avec rails est adaptée pour une installation sur un [poteau](#) inséré dans un [plastobloc](#) dans le cadre d'une signalisation routière temporaire. La version sans rails possède des attaches pour être fixée sur un panneau temporaire avec pied que le panonceau KM9 complète.

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un matériau thermoplastique composé à 57 % de sel et 43 % de pétrole. Le polychlorure de vinyle est résistant aux intempéries, à l'usure du temps, aux flammes et à la plupart des agents agressifs.

- PVC sans pieds et sans rails
- PVC sans pieds et avec rails

L'acier est un alliage de fer et de carbone. Il ne produit aucun déchet et supporte une déformation sans se casser (très résistant).

- Acier sans pieds et sans rails
- Acier sans pieds et avec rails

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible à 500 mètres

Le panonceau doit avoir la même classe de films rétro-réfléchissants que le panneau qu'il complète.

Pour plus d'informations, référez-vous à [notre article de blog](#).

Les tailles disponibles :

- Petite : 700 x 200 mm
- Moyenne : 900 x 250 mm
- Grande : 1000 x 300 mm