

KIT ANTICHUTE NACELLE Référence : 12018

RESUME

Le travail en nacelle élévatrice comporte un risque de chute important. Pour cette raison, tout opérateur doit s'équiper d'un kit antichute de retenue au travail.

Nous vous proposons deux modèles de kit : économique ou premium.

Chaque kit comprend : un harnais réglable (avec 1 ou 2 points d'attache selon le modèle), une longe antichute, deux mousquetons (à vis ou automatique selon le modèle) et un sac de rangement.

Cet EPI est conforme aux normes CE : EN 361, EN 354 et EN 362 et peut supporter une charge totale de 140 kg.

Les points forts :

- Kit prêt à l'emploi
- Garantie 15 ans
- EPI normé

DECLINAISONS

Modèle
Économique
Premium

DESCRIPTION

En savoir plus sur le kit antichute nacelle

Avant même d'accéder à une [nacelle élévatrice](#), tout opérateur doit systématiquement s'équiper d'un harnais de sécurité auquel une longe de retenue est attachée.

Pour vous faciliter le choix de vos EPI pour travail sur nacelle élévatrice, nous avons sélectionné pour vous deux kits antichute pour retenue au travail.

Disponible en version économique (harnais avec un point d'ancrage) et en version premium (harnais avec deux points d'attache), les deux kits comprennent :

- Un harnais avec sangles en polyester réglable au niveau des cuisses, répondant aux normes EN 361
- Une longe de sécurité de 1,5 m de long normée EN 354
- Deux mousquetons EN 362
- Un sac de transport

Avant chaque utilisation, pensez à vérifier vos équipements pour détecter toute usure ou dommage.

Caractéristiques techniques du kit antichute retenue au travail

Caractéristiques	Modèle Économique	Modèle Premium
Harnais	<ul style="list-style-type: none"> • Sangles en polyester de 45 mm • 1 point d'attache dorsale • Réglage aux cuisses possible 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangles en polyester de 45 mm • 2 points d'attache dorsale et sternal • Réglage aux cuisses possible
Longe de retenue	1 longe de retenue Diamètre : Ø 14 mm Longueur : 1,5 m	

Mousqueton

- 2 mousquetons à vis
- ouverture 16 mm

- 1 mousqueton à vis - ouverture 16 mm
- 1 mousqueton automatique - ouverture 54 mm

Sac de transport
Normes

Inclus
EN 361
EN 354
EN 362
140 kg

Charge maximale supportée
Garantie : 15 ans