

KM9 - PANONCEAU TEMPORAIRE MENTIONNANT UN FAUCHAGE EN COURS

Référence : 01203

RESUME

Le panonceau KM9 est un panonceau temporaire qui indique aux usagers qu'un fauchage est en cours.

Les points forts :

- Vendu avec ou sans rails
- Épaisseur 6 mm
- Éco-responsable
- Fabriqué en France

Attention : pour fixer un panonceau KM9 sur un panneau temporaire AK ou BK sur pied dépendant, choisissez un panonceau KM9 sans pied sans rails du même matériau que le panneau AK ou BK.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails

DESCRIPTION

Description du panonceau fauchage en cours

Le panonceau KM9 est un panonceau temporaire. Il signale à tous les usagers de la chaussée qu'une opération de fauchage est en cours. Le panonceau KM9 est rectangulaire jaune à listel noir, en son centre, il est écrit "FAUCHAGE".

Le fauchage est l'action de réduire la hauteur de l'herbe (technique pratiquée sur les dépendances départementales routières, cyclables et navigables). Le fauchage sur le réseau navigable concerne également les sites éclusiers et les aires d'accueil (aires de repos...).

Aller plus loin sur les panonceaux temporaires KM9

Le panonceau KM9 est un panonceau qui est à installer sous un panneau de chantier [de type AK](#) qui signale un danger ou un panneau [de type BK](#) qui signale un danger ou une interdiction. Les panonceaux donnent plus de précisions sur le danger ou désignent les usagers concernés.

Lorsqu'un danger est présent sur la chaussée, la signalisation peut se limiter à une signalisation de position et/ou une signalisation d'approche réduite grâce aux panneaux de type AK. Puis, si la durée du danger est supérieure à 4 heures, il faut compléter la signalisation grâce à un panonceau KM9, une prescription ou une signalisation de position.

Découvrez également nos autres panonceaux KM9 :

- [Panonceau de chantier gravillons](#)
- [Panonceau de chantier inondation](#)
- [Panonceau de chantier route inondée](#)
- [Panonceau de chantier élagage](#)
- [Panonceau de chantier boue](#)
- [Panonceau de chantier goudronnage](#)

Caractéristiques du panonceau fauchage en cours KM9

Les supports et matières disponibles :

Le panneau peut être vendu avec ou sans rails. Avec rails, le panneau possède 1 rail (2 pour la version PVC) sur son dos. La version avec rails est adaptée pour une installation sur un [poteau](#) inséré dans un [plasto bloc](#) dans le cadre d'une signalisation routière temporaire. La version sans rails possède des attaches pour être fixée sur un panneau temporaire avec pied que le panneau KM9 complète.

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un matériau thermoplastique composé à 57 % de sel et 43 % de pétrole. Le polychlorure de vinyle est résistant aux intempéries, à l'usure du temps, aux flammes et à la plupart des agents agressifs.

- PVC sans pieds et sans rails
- PVC sans pieds et avec rails

L'acier est un alliage de fer et de carbone. Il ne produit aucun déchet et supporte une déformation sans se casser (très résistant).

- Acier sans pieds et sans rails
- Acier sans pieds et avec rails

Les classes disponibles :

- Classe 1 : avec une visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible à 500 mètres

Consultez notre blog pour [avoir plus d'informations](#).

Les tailles disponibles :

- Petite : 700 x 200 mm (pour panneau AK 700 mm)
- Moyenne : 900 x 250 mm (pour panneau AK 1000 mm)
- Grande : 1000 x 300 mm (pour panneau AK 1250 mm)

Découvrez notre [guide pour choisir la taille de votre panneau](#).