

ÉCRAN VITRINE INTÉRIEUR Référence : 12043

RESUME

Notre écran vitrine intérieur met en avant votre contenu depuis une vitrine.

Polyvalent, il s'utilise en mode portrait ou paysage.

Sa luminosité de 3000 cd garantit une excellente visibilité de l'écran, même avec le soleil.

Sa résolution Full HD offre une qualité d'image exceptionnelle et nette.

Afin de faciliter l'installation de l'écran, un support mural est fourni.

Résistant à une utilisation intensive, il a une durée de vie de 50 000 heures.

L'écran publicitaire vitrine est idéal pour faire la communication de votre commerce ou de votre restaurant.

Pour cet écran, plusieurs tailles sont disponibles : 43", 49", 55", 65", 75".

Les points forts :

- Excellente visibilité
- Compatible avec toutes les solutions d'affichage
- Fourni avec support mural
- Wi-Fi et Bluetooth
- Android 11

DECLINAISONS

Taille écran

43 pouces
49 pouces
55 pouces
65 pouces
75 pouces

DESCRIPTION

Description de notre écran vitrine intérieure

Pourquoi utiliser notre écran vitrine ?

L'écran publicitaire vitrine est idéal pour diffuser votre contenu et capter l'attention des passants.

Disponibles en plusieurs tailles (43, 49, 55, 65 et 75"), il s'adapte parfaitement à vos besoins et à l'espace dont vous disposez.

Grâce à sa résolution haute définition, vos visuels et messages bénéficient d'une qualité d'affichage exceptionnelle. Les modèles 43", 49" et 55" offrent une résolution 1920 x 1080 (Full HD), tandis que les versions 65" et 75" bénéficient d'une résolution 3840 x 2160 (UHD). Cette qualité d'image garantit des détails nets et une parfaite lisibilité, même de loin.

Conçu pour une utilisation intensive, l'écran pour vitrine peut être utilisé 24H/7J avec une durée de vie de 50 000 heures.

Doté d'un système Android 11, l'écran assure une navigation fluide et une compatibilité optimale avec vos applications. Il est aussi compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth.

Notre écran publicitaire pour vitrine est fourni avec une télécommande et un support mural, facilitant son installation dans votre entreprise.

L'écran vitrine intérieur est compatible avec toutes les solutions d'affichage dynamique, permettant de diffuser vos contenus de

manière efficace et à distance.

Il s'adapte parfaitement à plusieurs environnements, comme diffuser des informations sur votre restaurant, votre magasin ou votre entreprise.

Pour communiquer auprès des passants, vous pouvez également utiliser [l'écran extérieur étanche](#) ou le [totem numérique extérieur](#).

L'écran publicitaire vitrine est-il correctement visible depuis l'extérieur ?

Oui ! Avec une luminosité de 3000 cd/m², la vitrine écran garantit une excellente visibilité, même en plein soleil.

L'écran pour vitrine offre un large angle de vue de 178°, ce qui permet d'avoir une visibilité optimale sous presque toutes les perspectives, permettant à un maximum de passants de voir votre contenu, où qu'ils se trouvent.

Un logiciel compatible est disponible sur [demande de devis](#).

Comment utiliser notre écran vitrine intérieur ?

L'écran vitrine offre une grande polyvalence et peut être utilisé aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage, selon vos besoins et votre stratégie de communication.

Vous avez la possibilité d'adapter son orientation en fonction du contenu que vous souhaitez afficher :

- Mode portrait : idéal pour des affiches numériques, des annonces ou des menus interactifs.
- Mode paysage : parfait pour des vidéos promotionnelles, des diaporamas ou des présentations dynamiques.

La polyvalence de l'écran permet d'être créatif et de multiplier les façons de communiquer.

Pour une installation simplifiée, l'écran est livré avec un support mural, garantissant une fixation sécurisée et stable.

Besoin de support pour communiquer au sein de votre entreprise ? Découvrez notre [totem publicitaire intérieur](#) ou notre [kiosque numérique tactile](#).

Notre catégorie [équipement pour magasin](#) vous permettra d'équiper vos commerces, avec des [gondoles rayonnage pour magasin](#) ou des [chariots grande distribution](#).

Données techniques de notre écran vitrine

Caractéristiques de l'écran publicitaire pour vitrine

Modèles	43"	49"	55"	65"	75"
Tailles disponibles	43 pouces	49 pouces	55 pouces	65 pouces	75 pouces
Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Ratio d'aspect	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
Résolution	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)	3840 × 2160 (UHD)	3840 × 2160 (UHD)
Ratio de contraste	1200:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Luminosité	3000 cd/m ²	3000 cd/m ²	3000 cd/m ²	3000 cd/m ²	3000 cd/m ²
Angle de vue	178°	178°	178°	178°	178°
Haut-parleurs	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W
Usage - Durée de vie	24H/7J > 50 000 h	24H/7J > 50 000 h	24H/7J > 50 000 h	24H/7J > 50 000 h	24H/7J > 50 000 h

Spécifications physiques et dimensions de l'écran pour vitrine

Modèles	43"	49"	55"	65"	75"
Dimension s écran	963 × 571	1098 × 628	1233 × 704	1450 × 825	1769 × 958
Dimension s colis	1130 × 200 × 710	1260 × 200 × 790	1400 × 220 × 860	1610 × 200 × 1030	1830 × 220 × 1100
Poids net / brut	14.3 kg / 20.8 kg	17.6 kg / 25.5 kg	20.5 kg / 31 kg	29.5 kg / 42 kg	39.2 kg / 55.5 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
VESA	400 × 400	400 × 400	400 × 400	400 × 400	400 × 600

Connectivité de l'écran vitrine intérieure

Caractéristiques	Tous modèles
LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2
USB 3.0	2
RJ45	1
HDMI IN	1
SLOT CARTE SD	1

Système de la vitrine écran

Caractéristiques	Tous modèles
Android	11
RAM / Mémoire	2 GB / 16 GB
CPU	Rockchip 3568 4 cœurs
GPU	Cortex-A55 × 4
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4), Audio (MP3, WMA), Image (BMP, JPEG, PNG, GIF)

Alimentation de l'écran vitrine

Modèles	43"	49"	55"	65"	75"
Alimentation requise	AC 100V-240V, 50/60 Hz	AC 100V-240V, 50/60 Hz	AC 100V-240V, 50/60 Hz	AC 100V-240V, 50/60 Hz	AC 100V-240V, 50/60 Hz

Consommation en fonctionnement	145 W	170 W	240 W	380 W	520 W
Consommation en veille	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W

Conditions environnementales de l'écran publicitaire vitrine

Caractéristiques	Tous modèles
Température de fonctionnement	De -10°C à +60°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%