

B50C - PANNEAU SORTIE D'UNE ZONE À STATIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE

Référence : 00122

RESUME

Le panneau B50C est un panneau de prescription annonçant une sortie de zone à stationnement de durée limitée avec disque.

Pour le laquage du dos (si c'est votre choix), merci de nous indiquer le RAL de votre choix dans l'onglet de personnalisation.

Les points forts :

- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Manipulation facile et sécurisée
- Films rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2
- Rails de fixation inclus

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B50C - panneau sortie stationnement à durée limitée

Le panneau B50C est de forme carrée à fond blanc bordé d'un fin listel noir. En son centre se trouve un panneau d'interdiction gris et noir avec une barre transversale. Dans le coin à droite se trouve le pictogramme du disque de stationnement. Le panneau B50C peut être complété par un [panonceau de type M4](#) si la fin de zone ne concerne qu'une catégorie de véhicules. Le panneau d'entrée dans une zone de stationnement à durée limitée contrôlée par disque est le [panneau de type B6b3](#).

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Découvrez aussi le [panneau C1B de stationnement gratuit contrôlé par disque](#).

[Sur devis](#), le dos du panneau peut être fermé (avec ou sans laquage).

Composition du panneau B50C

Le panneau B50C est en aluminium. L'aluminium est l'un des matériaux les plus légers au monde, il est résistant à la corrosion et souple. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatiques et de rétro-réflexion.

Comment fixer le panneau de signalisation b50c

à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau B50C

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 x 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 x 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 x 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 x 1050 mm avec 3 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. À savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le dos du panneau est coloré avec un RAL au choix

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Les différents types de dos](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : durée de vie minimale de 7 ans. Visibilité jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : durée de vie minimale de 10 ans. Visibilité jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".