

LONGE DE MAINTIEN AVEC BOUCLE À RÉDUCTEUR Référence : 12287

RESUME

Découvrez nos longes de maintien avec boucle à réducteur pour vos travaux en hauteur. Conçue pour offrir un maintien en tension ou suspension, elles permettent à l'opérateur d'être libéré de ses deux mains.

Disponible en différentes matières : corde toronnée, sangle polyester, corde tressée polyamide 11 ou 12 mm ; et deux longueurs maximales : 2 m et 4 m.

Chaque longe de sécurité est équipée de deux mousquetons pour assurer une plus grande sécurité.

Attention : ces longes ne doivent pas être utilisées en tant que système d'arrêt de chutes.

Les points forts :

- Plusieurs modèles au choix
- Longueur réglable
- Conforme la norme EN 358

DECLINAISONS

Longueur maximale	Matière de la longe
2 m	Corde toronnée
2 m	Corde tressée 11 mm
2 m	Corde tressée 12 mm
4 m	Corde tressée 12 mm
2 m	Sangle polyester

DESCRIPTION

En savoir plus sur les longes de sécurité avec boucle réducteur

Les longes de sécurité sont des équipements de protection individuelle indispensable pour les travailleurs en hauteur. Elles permettent à un utilisateur de se maintenir en tension (ou en suspension) à un poste de travail en lui libérant les mains.

Conformes à la norme EN 358, ces longes répondent aux exigences européennes strictes en matière de sécurité pour les dispositifs de maintien au travail, garantissant ainsi une utilisation en toute confiance.

Nous vous proposons différents modèles de longe de maintien au travail :

- En corde toronnée : pour un usage occasionnel ou de courte durée
- En sangle polyester : pour un usage occasionnel ou de courte durée
- En corde tressée 11 mm : équipée d'un réducteur à boucle, cette longe est conçue pour un usage régulier et/ou de longue durée lorsque la position de l'opérateur reste identique tout au long du travail à réaliser.
- En corde tressée 12 mm : équipée d'un système de réglage progressif par tendeur à double cames, elle doit être utilisée lorsqu'il est nécessaire d'ajuster fréquemment la position de l'opérateur pour le travail à réaliser. Vous avez également le choix de la longueur maximale : 2 mètres ou 4 mètres.

Chaque longe est équipée de deux connecteurs : un connecteur en acier à verrouillage automatique et un mousqueton en acier à verrouillage automatique double action.

Les boucles cossées de ces longes garantissent une meilleure résistance à l'abrasion.

Quel que soit le type de longe sélectionné, les performances

sont identiques, c'est donc avant tout un choix personnel qui doit cependant se faire en fonction de l'intensité d'utilisation de la longe de maintien.

Attention : cet EPI ne doit pas être utilisé en tant que système d'arrêt des chutes. En cas de risque de chute, l'équipement de maintien au travail doit être complété par un [équipement antichute](#) (EN 353-1/2 / EN 355 / EN 360). Choisissez plutôt la [longe de sécurité avec absorbeur d'énergie](#) en cas de risque de chute élevé.

Comment ajuster la longueur de la longe de maintien ?

Nos longes de maintien au travail sont réglables. Le réglage de la longueur se fait par la position du réducteur.

1. Reliez directement la longe à la ceinture de maintien au travail à l'aide d'un connecteur.
2. Positionnez ou réglez la longe de maintien de manière à maintenir le point d'ancrage au niveau ou au-dessus de la ceinture, à garder la longe tendue et à empêcher une chute libre de plus de 0,60 mètre.
3. Vérifiez régulièrement la position de l'élément de réglage pendant l'utilisation.

Retrouver dans les téléchargement le guide pour réduire la longueur de votre longe en corde tressée 12 mm.

Caractéristiques des longes de maintien

	Corde toronnée	Sangle	Corde tressée 11 mm	Corde tressée 12 mm	
Longueur min / max	1,2 - 2m	1,2 - 2m	1,2 - 2m	0,6 - 2 m	1,5 - 4 m
Matière	Polyamide	Polyester	Polyamide	Polyamide	
Poids (kg)	0,81	0,47	0,69	0,99	1,3

Utilisation	Occasionnelle et/ou de courte durée	Régulière et/ou de longue durée
Position de l'opérateur	Position identique tout au long du travail	Position changeante nécessitant des ajustements fréquents
Réglage	Par boucle à réducteur	Par tendeur de longe à double cames
Mousquetons	1 mousqueton à verrouillage automatique 1 mousqueton à verrouillage automatique double action	
Résistance statique	> 15 kN	
Conformité	Norme EN 358	