

VACUOMÈTRE CLIMATISATION AVEC KIT DE RACCORDEMENT Référence : 12327

RESUME

Découvrez notre vacuomètre climatisation, idéal pour la mesure du vide dans un système de climatisation ou réfrigération.

Cet appareil vous assure des mesures précises, pour une pression entre 2 et 100 Pa, la mesure affichée par le vacuomètre Value peut varier dans un intervalle de +/- 5%.

Le vacuomètre électronique est livré avec son kit de raccordement et une housse rembourrée.

Les points forts :

- Affichage numérique rétroéclairé
- Alarme de valeur de réglage de vide cible et de fuite de vide
- Capteur de vide professionnel

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du vacuomètre climatisation ?

Optez pour notre vacuomètre climatisation pour des mesures du vide précises dans les systèmes de climatisation et réfrigération.

Son capteur de vide Pirani professionnel lui apporte davantage de précision. Pour une pression entre 2 et 100 Pa avec une

température à 20°C, la mesure affichée par le vacuomètre Value peut varier dans un intervalle de 5%.

La pression maximale supportée par le vacuomètre électronique est de 5 bars.

Les différentes unités de mesure du vacuomètre climatisation sont les suivantes :

- 0 à 10 000 Pa
- 0 à 100 mBar
- 0 à 75 000 mmHg
- 0 à 75 000 Microns

Pour une meilleure lisibilité, le vacuomètre électronique détient un grand écran d'affichage rétroéclairé.

Pour faciliter le contrôle, le vacuomètre climatisation déclenche une alarme lorsque le niveau de vide ciblé est atteint. Le vacuomètre Value a une seconde alarme indiquant une éventuelle fuite de vide, autrement dit si la pression remonte après avoir atteint le vide cible. Les alarmes s'éteindront automatiquement après 10 secondes.

Un kit de raccordement ainsi qu'une housse rembourrée de protection sont compris avec le vacuomètre Value.

Il est conseillé d'utiliser le vacuomètre électronique dans un environnement entre 2 et 50°C pour un fonctionnement optimal.

Pour une gestion du vide, découvrez également notre [pompe vide clim](#) ainsi que toute notre gamme de [matériel récupération charge](#).

Si vous observez que le vide ne tient pas, assurez-vous que le circuit ne présente d'aucune fuite grâce au [détecteur de fuite de fluide professionnel](#).

En complément, découvrez aussi notre [manomètre clim](#) et notre [station récupération climatisation](#).

Rendez-vous sur notre gamme complète d'[outillage professionnel frigoriste climatisation](#) !

Caractéristiques du vacuomètre électronique

- Pression de surcharge maximale : 5 bars
- Intervalle : 0 - 10000 Pa, 0 - 100.00 mBar, 0 - 75.000 mmHg, 0 - 75000 Microns
- Résolution : 0,01 (<10 Pa), 0.0001 (<10 mBar), 0.0001 (<10 mmHg), 1 (<30000 Microns)
- Précision de mesure : 2 - 100 Pa : +5 % de la lecture (à 20°C)
- Température de fonctionnement : 2 à 50°C
- Unités : Pa, mBar, mmHg, microns
- Capteur : Pirani
- Alarme : Volume 90dB, s'éteint après 10s
- Poids : 125 grammes