

MANOMÈTRE CLIM 2 VOIES EN COFFRET

Référence : 12355

RESUME

Découvrez notre manomètre clim permettant de mesurer la pression des fluides frigorigènes dans un système de climatisation ou de réfrigération, un outil indispensable pour réaliser le diagnostic, le remplissage et la maintenance du circuit.

Le modèle 1 est adapté aux nouveaux réfrigérants : R410A, R407C, R32 et R134a.

Optez pour le second modèle de manomètre pour climatisation pour une utilisation liée à l'isobutane et au propane.

Chaque modèle de manifold 2 voies est livré avec une mallette composée du manomètre clim et de 3 flexibles avec vannes 1,5 m. Un adaptateur 5/16" accompagnera le premier modèle.

Les points forts :

- Jauge haute précision : classe 1,6
- Anti-collision : gaine en caoutchouc
- Crochet de fixation

DECLINAISONS

Modèle

Modèle 2 : isobutane et propane

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du manomètre clim ?

Optez pour notre manomètre clim pour vos mesures de pression de fluide frigorigène dans un système de climatisation ou réfrigération. Cet appareil est indispensable pour un climaticien ou un frigoriste pour réaliser le diagnostic, le remplissage et la maintenance du circuit.

Pour contrôler le passage de fluide frigorigène, le manomètre pour climatisation est équipé de deux vannes de basse et haute pression.

Le manomètre clim réalise des mesures très précises de classe 1,6, c'est-à-dire que l'erreur maximale est de 1,6% par rapport à la valeur mesurée.

Grâce à sa gaine en caoutchouc, le manifold 2 voies est protégé face aux chocs.

Grâce à son crochet de fixation, vous pourrez suspendre le manomètre pour climatisation durant son utilisation pour le garder à portée de main.

Le manifold 2 voies est fabriqué en aluminium de grande qualité, un matériau solide et durable. Il est également équipé de valve métallique incrustée résistante à l'usure, aux fuites et aux pressions élevées.

Pour un raccord facile jusqu'au circuit frigorifique, optez pour notre [flexible manomètre](#) ou notre [flexible vanne automatique](#).

Pour mesurer la pression pendant la recharge, équipez-vous de notre [balance de charge électronique 50 ou 100 kg](#).

D'autres gammes de produits complémentaires : [appareil de mesure pour professionnels](#) et [matériel charge récupération professionnel](#).

Rendez-vous sur notre gamme complète d'[outillage professionnel climatisation](#) !

Quelles sont les différences entre les deux modèles de manifold 2 voies ?

Le premier modèle est adapté pour les nouveaux réfrigérants : R410A, R407C, R32 et R134a. Optez pour le modèle 2 pour l'isobutane et le propane.

Chaque modèle de manomètre clim est livré avec mallette intégrant 3 flexibles avec vannes 1,5 m :

Modèle 1 : 3 Flexibles et 2 adaptateurs : rouge 1/4"-5/16", jaune 1/4"-1/4", bleu 1/4"-5/16", 2 adaptateurs : mâle 5/16" SAE et femelle

Modèle 2 : 3 Flexibles : rouge, jaune et bleu : 120 cm, 1/4", 1/4"

Le modèle 1 de manomètre pour climatisation peut mesurer des pressions entre 0 et 800 psi pour la plage haute et de 30 à 500 psi pour la plage basse.

Le second modèle de manifold 2 voies est capable de mesurer des pressions entre 30 et 435 psi pour la plage haute et de 30 à 130 psi pour la plage basse.

Le diamètre de la jauge du manomètre clim est de 80 mm pour le modèle 1 et 68 mm pour le modèle 2.

Caractéristiques du manomètre pour climatisation

	Modèle 1 - R410A, R407C, R32, R134a	Modèle 2 - isobutane et propane
Réfrigérant	R410A, R407C, R32, R134a	isobutane, propane
Diamètre de la jauge	80 mm	68 mm
Échelle de pression	0 - 800 psi 30 - 500 psi	30 - 435 psi 30 - 130 psi

Flexible

Rouge 1/4" - 5/16" ; Rouge/bleu/jaune :
Jaune 1/4" - 1/4" ; 120 cm, 1/4", 1/4"
Bleu 1/4" - 5/16"

2 adaptateurs : mâle
5/16" SAE, femelle
1/4" SAE