

ESCALIER POUR GRADIN AMOVIBLE EN BOIS Référence : 12453

RESUME

Cet escalier est compatible avec notre [gradin amovible 3 ou 4 rangs uniquement](#).

- Si vous avez un gradin avec contremarche, veuillez à bien choisir l'escalier avec
- Si vous avez opté pour une tribune sans contremarche, choisissez le modèle sans

Il permet aux spectateurs de se déplacer plus facilement entre les rangs et pour s'y installer sans déranger les autres.

Avec un gradin 3 rangs, choisissez le modèle à 2 marches. Avec un gradin à 4 rangs, optez plutôt pour le modèle à 3 marches.

Vous pouvez aussi installer un [garde-corps latéral solide](#).

Les points forts :

- Facile à installer
- Robuste
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Nombre de marches	Contremarche
2	Avec
2	Sans
3	Sans
3	Avec

DESCRIPTION

Un escalier pour gradin pratique et facile à installer

Cet escalier est compatible avec le gradin amovible en bois disponible parmi notre sélection de [tribunes et gradins](#).

- Avec un gradin avec contremarche : choisissez l'escalier avec la contremarche
- Avec une tribune sans contremarche : choisissez le modèle sans la contremarche

Veillez aussi à prendre le bon nombre de rangs, adaptés à votre estrade :

- Avec un gradin de 3 rangs : choisissez l'escalier avec 2 marches
- Avec un gradin de 4 rangs : choisissez l'escalier avec 3 marches

Il est utile pour permettre aux spectateurs de s'installer facilement sur les différents rangs et de se déplacer rapidement.

Son plancher est en contreplaqué antidérapant marron et son ossature est en tube protégé par une couche antirouille (finition laquée). Les tubes mesures (L x l x ép.) 40 x 40 x 2 mm.

Garanti 1 an, il est pratique, robuste et très facile à installer : il suffit de le poser à côté ou entre deux tribunes.

Vous pouvez ajouter un garde-corps latéral pratique si vous souhaitez sécuriser vos escaliers.

Les caractéristiques de l'escalier pour tribune mobile

Les avantages :

- Installation facile
- Robuste

Matières :

- Ossature : Tube protégé par une couche antirouille (finition laquée)
- Plancher : Contreplaqué antidérapant

Dimensions de l'ossature (L x l x ép.) : 40 x 40 x 2 mm

Poids :

- Modèle 2 marches :
 - Sans contremarche : 35 kg
 - Avec contremarche : 45 kg
- Modèle 3 marches :
 - Sans contremarche : 47 kg
 - Avec contremarche : 60 kg