PISTOLET PEINTURE AIRLESS PROFESSIONNEL
Référence : 12463

RESUME

Ce pistolet peinture professionnel est un outil de pulvérisation haute pression (250 ou 500 bars) sans ajout d'air ce qui permet un résultat homogène.

Le pistolet à peinture de 250 bars est adapté pour l'application de laque, peinture hydrosoluble et produit de moyenne viscosité.

Celui à 500 bars est utilisable avec des peintures et émaux synthétiques, polyuréthane, apprêts, monocomposants, peintures métallisées bicouches, bicomposants et peintures à l'eau.

Les points forts :

- Polyvalent
- Raccord tournant
- Léger et maniable
- Airless
- Pour professionnel

DECLINAISONS

Raccord	Pression
1/4	250 bars
1/4	500 bars
16/150	250 bars
16/150	500 bars

DESCRIPTION

Description du pistolet à peinture airless

Un pistolet airless est une technologie qui permet de pulvériser de la peinture avec un système de compression sans air. Ceci permet d'avoir un pistolet à peinture plus léger et plus maniable que les modèles classiques. Le résultat final est aussi plus uniforme.

Vous avez ici le choix entre un pistolet airless de 250 bars ou un de 500 bars. La différence réside dans le produit que vous souhaitez projeter.

Pour le pistolet peinture 250 bars : vous pourrez utiliser de la laque, de la peinture hydrosoluble, et des produits de moyenne viscosité. Le pistolet est livré avec clé buse et porte buse.

Pour le pistolet à peinture 500 bars : vous pourrez utiliser des peintures et émaux synthétiques, du polyuréthane, des apprêts, des monocomposants, des peintures métallisées bicouches, des bi-composants et des peintures à eau. Le pistolet est livré sans clé buse et porte buse.

Les deux pistolets à peinture ne peuvent pas pulvériser des produits inflammables et toxiques comme du carburant, des pesticides, etc.

Découvrez la pompe airless pour peinture avec une pompe et pistolet intégré.

Si vous n'avez pas besoin du système airless, n'hésitez pas à découvrir le pistolet à peinture par gravité.

Découvrez toute la gamme pour peinture dont le matériel pour façade et les pulvérisateurs de peinture.

Adapté au poids de notre pistolet de peinture, découvrez notre équilibreur 0,5 à 5 kg pour alléger sa charge en cas de manipulation quotidienne par vos collaborateurs.

Pour faciliter la pose de vos plaques de placo, retrouvez le lève plaque ergonomique électrique ainsi que le leve plaque pour

rampant manuel.

Comment installer le pulvérisateur de peinture ?

Selon l'option choisie, votre pistolet doit être alimenté avec une pression maximale de 250 bars ou de 500 bars.

Pour l'installation, il suffira de, tout d'abord, bloquer la gâchette. Ensuite, raccordez le pistolet à peinture au tuyau d'alimentation de votre pompe.

Vous pouvez donc déverrouiller la poignée de votre pulvérisateur, testez si celui-ci fonctionne et ne provoque pas de fuite au niveau des raccords.

La peinture est directement aspirée dans un seau externe via la pompe.

Comment entretenir le pistolet haute pression peinture ?

Lorsque vous avez terminé votre travail, aucun produit ne doit rester dans le pistolet à peinture.

À ce moment-là, mettez la pompe sur arrêt, et appuyez sur la gâchette du pistolet peinture pour enlever la pression présente dans la machine, puis mettez la position "nettoyage".

Remplacez le pot de peinture par un pot de solvant adapté au produit que vous avez utilisé, actionnez la pompe pour faire passer le solvant en interne jusqu'à ce que le liquide sorti soit clair.

Les données techniques du pistolet peinture airless professionnel

	Pistolet airless 250 bars	Pistolet airless 500 bars

Poids	450 grammes	480 grammes
Raccord	tournant - 1/4" ou 16/150	
Produits utilisables	laque, peinture hydrosoluble et produits de moyenne viscosité	peintures et émaux synthétiques, polyuréthane, apprêts, monocomposants, peintures métallisées bicouches, bicomposants, peintures à eau
Max Wp	250 bars	500 bars