

CÔNE DE SIGNALISATION 30 CM LESTÉ K5A Référence : 01247

RESUME

Test Le cône de signalisation K5a est un cône de chantier professionnel considérablement stable. Ce produit est parfait pour contrôler le trafic et sécuriser les zones d'accès.

Très léger, il est facilement déplaçable. De plus, ce cône est disponible sans bande rétro réfléchissante ou avec 1 bande rétro réfléchissante de classe 1 ou 2.

Hauteur : 30 cm

Poids : 1,1 kg

Pour toute première commande avec flocage sérigraphié, pensez à commander en plus votre [cadre de sérigraphie](#) (1 par taille de cône).

Les points forts :

- Souple
- Résistant
- Lesté pour éviter qu'il ne s'envole avec le vent ou le passage des voitures

Tous nos conseils pour [choisir un cône de signalisation de qualité dans notre article](#).

DECLINAISONS

Classe	Flocage sérigraphié
Bande Classe 2 (HIP)	Oui
Bande Classe 2 (HIP)	Non
Sans bande	Non

Sans bande	Oui
Bande Classe 1 (T1)	Oui
Bande Classe 1 (T1)	Non

DESCRIPTION

Tout savoir cône de chantier 30 cm

Le plot de chantier est de type "monobloc", c'est-à-dire que le corps et l'embase sont inséparables et résistants. Le corps du cône de signalisation est en PVC neuf, et son embase est également en PVC mais recyclé.

Prozon vous propose ce cône de 30 cm sans bande rétro réfléchissante ou avec 1 bande réfléchissante de classe 1 ou 2 de largeur 10 cm.

Les cônes sont facilement emboîtables entre eux, ce qui permet de limiter l'espace de stockage.

Ce cône de chantier est souvent utilisé sur les petits chantiers fermés hors voirie, sur des parkings ou pour toute utilisation pédagogique (autoécole, salle de sport...).

Découvrez notre [cône de chantier avec sangle](#) pour délimiter vos zones plus simplement.

Retrouvez tout notre gamme de [cone orange](#), disponible en plusieurs hauteurs.

Personnalisation du cône de signalisation 30 cm

Le marquage par sérigraphie permet de renvoyer une image professionnelle de votre entreprise, mais également de faire la promotion gratuite car les cônes restent sur la route pendant toute la durée du chantier. Cela permet aussi de limiter le vol des cônes et de vous différencier de vos concurrents, surtout lorsque le logo est original et bien conçu comme ci-dessus.

Si vous optez pour cette option, pensez bien à rajouter dans votre panier le produit [personnalisation de vos cônes de chantier](#).

Pour toute première commande avec sérigraphie, pensez à commander en plus votre écran de sérigraphie à votre image en cliquant [ici](#).

Caractéristiques techniques du cône de signalisation 30 cm lesté K5a :

Hauteur : 30 cm (Il est déconseillé de l'utiliser sur la route parce qu'il est trop petit et de ce fait, peu visible)

Épaisseur de la base lestée : 25 mm

Film rétro-réfléchissant :

- Avec (1 bande blanche 3M de classe 1 ou 2 prismatiques de 10 cm de largeur).
- Sans bande

La classe 2 a une excellente visibilité peu importe les conditions : le film rétro-réfléchissant garde 70 % de son efficacité pendant qu'il pleut. Le plot de chantier est adapté et visible la nuit.

Poids : 1,1 kg

Colisage :

Il est possible de commander un seul cône de chantier, mais également une palette entière. Voici le colisage :

- Palette 115 x 115 : 1000 pièces
- Palette 80 x 120 : 600 pièces

Pour plus d'information, parcourez notre article sur la [réglementation concernant les cônes de signalisation](#).