BORNE DE COMMANDE SUR PIED
Référence : 12541

RESUME

La borne de commande sur pied est parfaitement adaptée aux fast-foods et restaurants rapides. Son écran incurvé offre un design moderne et assure un meilleur confort visuel pour le client.

Conçue avec une structure en acier et un écran en verre trempé, elle se distingue par sa grande résistance. Elle est équipée d'un scanner 2D pour lire les QR codes des comptes clients, ainsi que d'une imprimante thermique pour l'édition des tickets.

Un bandeau LED bleu situé à la base de la borne informe visuellement le client sur son état : disponible, en cours d'utilisation, hors service, etc.

Cette borne allie efficacité, autonomie et fiabilité.

Les points forts :

- Système Windows 11
- Facilement reliable à des périphériques externes
- Garantie 12, 24 ou 36 mois
- Bandeau LED bleu

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Description de la borne de commande incurvée

Dans un environnement dans lequel la rapidité de service, la fluidité du parcours client et la digitalisation des points de vente sont devenus incontournables, la borne de commande tactile que nous proposons s'impose comme une solution complète, performante et durable. Conçue spécialement pour les restaurants rapides et fast-foods, elle permet de réduire les files d'attente, d'améliorer l'autonomie des clients et d'optimiser l'efficacité opérationnelle.

Grâce à son écran incurvé tactile de 23,6 pouces, les utilisateurs peuvent passer commande de manière intuitive, rapide et totalement autonome, offrant ainsi une expérience moderne.

La courbure de l'écran offre un meilleur confort visuel. Elle permet de réduire les reflets dans les environnements très lumineux comme les halls de restauration rapide ou les centres commerciaux.

Cette borne de commande a été pensée pour allier esthétique et résistance. Sa structure en acier et son verre trempé lui apportent une excellente résistance aux chocs et à une utilisation intensive. Avec des dimensions de 50 x 50 x 165 cm, elle s'intègre parfaitement dans tout type d'environnement sans compromettre la solidité.

Son écran full HD offre une résolution de 1920 x 1080 ainsi qu'une luminosité de 350 cd/ m2.

Elle est équipée de 4 Go de mémoire vive et d'un SSD de 128 Go pour assurer vitesse, stabilité et fiabilité.

De plus, son système d'exploitation Windows 11 la rend compatible avec la plupart des logiciels de caisse et de gestion.

Elle dispose également d'une carte Wi-Fi et Bluetooth avec antennes intégrées, ainsi que d'un système audio avec haut-parleurs amplifiés de 5W. Son alimentation est assurée par un transformateur 12V.

Côté connectivité, la borne offre une grande flexibilité avec 4 ports USB, 4 ports RJ45 et un port COM, permettant de la relier facilement à des périphériques externes selon vos besoins spécifiques.

Afin d'imprimer les tickets et numéro de commande du client, la borne tactile possède une imprimante thermique capable d'imprimer rapidement les tickets, compatibles avec des bobines de 80 x 80 x 12 mm, via une interface USB et LAN.

De plus, pour que le client puisse scanner sa carte client ou son QR code, la borne de commande possède un scanner 2D avec lecteur NFC intégré pour une lecture rapide des codes-barres.

Pour l'encaissement, la borne de commande restaurant est dotée d'un bras muni d'une griffe universelle, permettant d'accueillir n'importe quel terminal de paiement du marché, assurant ainsi une compatibilité totale.

Un bandeau LED bleu situé à la base agit comme indicateur d'état visuel, il peut avertir le client si la borne est en cours d'utilisation, hors service...

Disponible avec une garantie de 12, 24 ou 36 mois.

Dans la catégorie des bornes de commande, découvrez aussi la borne restaurant sur comptoir ainsi que la borne restaurant murale sans logiciel.

Si vous souhaitez une licence logiciel comprise dans votre borne, nous vous proposons notre borne de commande fast food ou bien notre borne de commande fast food murale. Mais aussi, une borne de commande fast food sur pied.

Nous vous invitons à lire notre article de blog pour vous permettre de choisir la borne de commande qui correspondra le mieux à votre restaurant.

Comment installer la borne de commande ?

Vous recevrez la borne dans un seul et même carton.

Pour assembler la borne de commande, commencez par fixer la borne sur le pied blanc à l'aide des vis fournies.

Une fois la borne en position verticale, dévissez le cache situé à l'emplacement prévu pour l'écran.

Prenez ensuite le cache noir fourni et fixez-le à l'arrière de l'écran. Ce cache sert à solidifier l'écran avec le pied de la borne.

Avant de clipser l'écran sur le pied, connectez les 3 câbles à l'arrière de celui-ci. Une fois les branchements effectués, clipsez puis vissez l'écran au pied.

À l'aide des clés fournies, ouvrez le cache situé à la borne pour accéder aux connexions internes. Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton rouge pour allumer l'appareil.

Refermez ensuite le cache. La borne est désormais prête à être utilisée.

Afin d'avoir tout le matériel nécessaire pour votre restaurant, optez aussi pour les caisses commerce.

Caractéristiques de la borne de commande de restauration

Caractéristiques de la borne de commande

Dimensions de l'écran	23,6 pouces
Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions de la borne (L x p x h)	50 x 50 x 165 cm
Poids	45 kg
LED	Bandeau lumineux bleu, indicateur de mise sous tension
Garantie	12, 24 ou 36 mois

Caractéristiques de l'affichage

Résolution de l'écran	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures
Luminosité	350 cd/ m2
Ratio contraste	3500 : 1
Angle de vue	H : 89°, V : 89°
Dalle tactile	Capacitive projectée 10 points
Dureté du verre	7H

Caractéristiques de la carte mère

Processeur	Inter Core I5- 1035U, 1,10GHz
Chipset	Inter HD Graphics
Mémoire / stockage	4 Go, SSD 128 Go
Connecteurs libres	4 ports USB, 4 ports RJ45 (LAN) 1000 M, 1 port COM
OS	Windows 11
Haut-parleurs	Amplifiés - 5W
Wifi / BT	Carte wifi-Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées
Alimentation	12V 7.7A.100-240 VAC

Caractéristiques de l'intégration

Imprimante	Imprimante embarquée SGPR300L, interface USB + LAN vitesse d'impression 300mm /sec. Bobine thermique 80 x 80 x 12.
Scanner	Lecteur de codes à barres 2D, 640 x 480, connexion USB. Distance de lecteur NCF 0-40 mm
Bandeau LED	Carte pilotée par un protocole en série à intégrer au logiciel d'encaissement - Gestion d'indicateur d'état de la borne