

POMPE DE RELEVAGE CLIM SILENCIEUSE CONDENSATS BI-BLOC

Référence : 12550

RESUME

Découvrez notre pompe de relevage clim silencieuse disponible avec un débit maximal de 24 ou 40 L/h.

Sa conception bi-bloc est composée d'un détecteur à placer dans ou à côté du climatiseur, et d'une pompe installée à distance dans un endroit plus accessible.

Son moteur en courant continu ainsi que ses amortisseurs de vibrations exclusifs, font de la pompe de relevage des condensats pour climatiseur un allié ultra-silencieux.

Les points forts :

- Économies d'énergie : puissance 3 W
- Évite les fuites d'eau anormales grâce à une détection du niveau d'eau par électrodes
- Large champ d'application : climatisation, meuble réfrigéré, déshumidificateurs...
- Maintenance simplifiée
- Relais d'alarme intégré
- Livrée en coffret complet

DECLINAISONS

Débit maximal

24 L/h

40 L/h

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la pompe de relevage clim silencieuse ?

Découvrez notre pompe de relevage clim silencieuse bi-bloc, un allié ultra-silencieux permettant d'évacuer les eaux de condensation d'une climatisation en toute discrétion. Son installation en deux parties réduit le bruit de l'équipement et facilite son entretien.

La pompe de relevage bi-bloc n'est pas adapté qu'aux climatiseurs, elle s'adapte également à d'autres équipements nécessitant une pompe de relevage automatique : meuble réfrigéré, déshumidificateur, machine à glace...

Sa conception en deux parties se compose d'un détecteur à placer à l'intérieur ou à côté (dans une goulotte) du climatiseur afin de pouvoir détecter la présence de condensats, et d'une pompe à installer à distance dans un endroit offrant plus d'espace permettant d'évacuer ces condensats.

Vous avez le choix entre deux modèles :

- Modèle 1 : débit maximal de 24L/h
- Modèle 2 : débit maximal de 40 L/h

La pompe de relevage des condensats pour climatiseur est ultra-silencieuse grâce à son moteur en courant continu (DC) et ses amortisseurs de vibrations très performants.

Habituellement, les pompes de relevage utilisent un flotteur de niveau d'eau pour évaluer la quantité d'eau dans l'appareil. Ce mode de fonctionnement provoque des fuites occasionnelles lorsque le flotteur se bloque. Notre pompe de relevage clim silencieuse utilise des électrodes pour détecter le niveau d'eau et éviter ce type de fuites d'eau anormales.

Grâce à sa puissance moindre de 3 W, la pompe de relevage

des condensats pour climatiseur permet de réaliser des économies d'énergie.

La pompe de relevage clim silencieuse est l'allié idéal pour les climaticiens et frigoristes puisqu'elle est simple à installer et à entretenir. Son fonctionnement n'émet que 19 (modèle 1) ou 21 dB (modèle 2).

Elle est auto-amorçante, elle peut démarrer automatiquement dès qu'il y a suffisamment de condensats, sans nécessiter d'intervention manuelle. La pompe de relevage clim fonctionne 24h/24, en continu.

Un filtre à eau est intégré pour retirer les impuretés présentes dans l'eau pour ne pas entrer dans le système de pompe.

Notre pompe de relevage des condensats pour climatiseur est sécurisée grâce à un relais intégré. Une fois que le niveau d'eau dépasse le niveau d'eau alerte, la pompe s'active et coupe automatiquement l'alimentation du climatiseur.

La pompe de relevage clim silencieuse est livrée dans un coffret complet incluant :

- Un réservoir (filtre, le flotteur et couvercle) avec câble de liaison de 1 m Plug & Play avec la pompe
- Pompe de relevage avec cordon d'alimentation électrique et contact d'alarme de 1,5 m
- Support anti-vibration
- Filtre à eau externe
- Tube renflard en vinyle de 150 mm, diamètre intérieur de 6 mm
- Raccord anti-siphonnement
- Tube souple diamètre 6 mm : un tube de longueur de 1 mètre et un tube de longueur de 0,1 m
- Tuyau souple noir d'admission de 100 mm, diamètre intérieur de 16 mm
- Ensemble de raccords de vidange
- Ensemble de fixation et de colliers

- Manuel d'installation

Nous vous recommandons d'utiliser la pompe de relevage bi-bloc dans un environnement intérieur propre et hors gel et de la vérifier et la nettoyer une fois par an.

Nous vous proposons un second modèle de pompe : la [pompe relevage monobloc professionnelle](#).

Pourquoi choisir une pompe de relevage bi-bloc ?

La pompe de relevage clim silencieuse présente beaucoup d'avantage grâce à sa conception en deux parties :

- Facilité d'entretien : la pompe se situe dans un endroit accessible puisque, contrairement à une pompe de relevage monobloc, elle n'est pas installée sous le climatiseur. La maintenance peut se faire facilement sans devoir démonter le climatiseur.
- Ultra-silencieuse : il y a moins de vibrations et nuisances sonores puisque le moteur est déporté.
- Installation facilitée : la pompe peut se placer à distance (faux plafond, coffrage...), un aspect pratique quand l'accès derrière la clim est compliquée.
- Amélioration de l'esthétique : le rendu final est plus propre puisque le moteur n'est pas visible, seul le réservoir est présent sous la clim.

En complément, ces produits vous seront utiles : [cintreuse arbalète coffret professionnelle](#), [cintreuse tubes manuelle](#), [coupe-tube type cliquet professionnel](#) et [pompe vide climatisation](#).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre sélection complète d'[outillage climaticien professionnel](#) !

Caractéristiques de la pompe de relevage des condensats pour climatiseur

	Modèle 1 - 24 L/h	Modèle 2 - 40 L/h
Moteur :	DC (ultra-silencieux)	
Alimentation :	110-240V AC / 50-60 Hz	
Capacité du réservoir :	50 ml	
Débit maximum :	24 L/h	40 L/h
Hauteur de refoulement maxi :	10 m	
Niveau sonore à 1 m :	19 dB	21 dB
Puissance :	3 W	
Température de fonctionnement :	0 à 50 °C	
Dimensions de la pompe :	126 x 44 x 52 mm	
Dimensions du réservoir :	83 x 47 x 40 mm	