POMPE À VIDE POUR CLIM DOUBLE ÉTAGE
Référence : 12554

RESUME

Découvrez notre pompe à vide double étage idéale pour retirer l'air et l'humidité du circuit frigorifique avant son remplissage.

La pompe à vide pour clim est spécialement conçue pour les gaz R32 et R1234yf.

Vous avez le choix entre quatre modèles de débit différents : 70 L/min, 100 L/min, 142 L/min et 198 L/min.

Les points forts :

- Précise, puissante et rapide
- Filtrage permanent : pas d'entrée de particules étrangères
- Voyant niveau d'huile faible
- Poignée ergonomique
- Branchement monophasé

DECLINAISONS

Modèle
Modèle 2 - 100 L/min
Modèle 3 - 142 L/min
Modèle 4 - 198 L/min

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la pompe à vide pour clim ?

Optez pour notre pompe à vide double étage, l'allier idéal pour tous climaticiens et frigoristes souhaitant retirer l'air et l'humidité du circuit frigorifique avant son remplissage. Notre pompe à vide pour clim s'adapte spécifiquement aux gaz R32 et R1234yf, très répandus dans les installations modernes.

Vous avez le choix entre quatre modèles de pompe à vide pour clim, de débit et puissance différents :

- 70 L/min avec puissance maximale de 1/3 HP (environ 250 W)
- 100 L/min avec puissance maximale de 1/2 HP (environ 373 W)
- 142 L/min avec puissance maximale de 3/4 HP (environ 560 W)
- 198 L/min avec puissance maximale de 1 HP (environ 746 W)

Grâce à sa conception double étage, la pompe à vide pour climatiseur est précise, puissante et rapide. Elle peut atteindre un niveau de vide plus poussé. En réalité, notre pompe à vide double étage atteint un vide final de 15 microns.

Notre pompe à vide pour climatiseur détient un système anti-refoulement qui empêche le retour d'huile vers le système frigorifique.

Grâce à son filtrage permanent, la pompe à vide double étage empêche aux particules étrangères de rentrer dans la chambre de la pompe.

Notre pompe à vide double étage protège le vacuomètre qui est intégré au corps de la pompe.

Pour optimiser la lubrification, une pompe à huile est intégré à la pompe à vide double étage.

La pompe à vide pour clim a un voyant latéral qui s'allume lorsque le niveau d'huile est trop bas. Cet avertissement évite

les risques liés à un manque d'huile.

Le moteur de la pompe à vide pour climatiseur est de conception antidéflagrante, la pompe peut donc être utilisée dans une atmosphère potentiellement explosive en toute sécurité. Un thermostat de sécurité est intégré au moteur.

Utilisez un vacuomètre vide professionnel pour mesurer le niveau de vide de votre circuit.

En complément, découvrez notre pompe relevage condensats monobloc professionnelle et notre pompe relevage bi-bloc professionnelle.

Découvrez toute notre gamme d'outillage climatisation professionnel !

Caractéristiques de la pompe à vide double étage ?

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Débit :	2,5 CFM - 70 L/min	3,5 CFM - 100 L/min	5 CFM - 142 L/min	7 CRM - 198 L/min
Vide final :	15 microns			
Puissance maxi :	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Raccords :	1/4" flare			
Alimentation :	230 V - 50 Hz			
Dimensions :	318 x 124 x 237 mm	338 x 138 x 249 mm	395 x 145 x 262 mm	395 x 145 x 262 cm
Poids :	9 kg	11 kg	16,6 kg	17 kg