

SAUT DE LOUP POUR INDUSTRIE EN TÔLE DAMIER ALUMINIUM Référence : 12556

RESUME

Découvrez le saut de loup en tôle damier aluminium, robuste et antidérapant, particulièrement adapté aux environnements industriels secs afin de franchir en toute sécurité, gaines, tuyaux, murs de soutènement...

Il se compose de modules préfabriqués hautement sécurisés (escaliers, plateforme, rampes, garde-corps) simples à assembler sur site, l'installation se fait rapidement grâce aux platines de fixation, assurant stabilité et sécurité.

Choisissez parmi les différentes hauteurs à franchir, de 0,25 à 3,25 m et les différentes longueurs de plateforme, de 0,6 à 3 m.

Charge admissible : 150 kg

Les points forts :

- Robuste
- Fabriqué en France
- Garantie 5 ans
- Pratique
- Normé

DECLINAISONS

Hauteur à franchir	Longueur de plateforme
0,25 m	0,6 m
0,39 m	0,6 m
0,61 m	0,6 m
0,83 m	0,6 m
1,05 m	0,6 m

1,27 m	0,6 m
1,49 m	0,6 m
1,71 m	0,6 m
1,93 m	0,6 m
2,15 m	0,6 m
2,37 m	0,6 m
2,59 m	0,6 m
2,81 m	0,6 m
3,03 m	0,6 m
3,25 m	0,6 m
0,25 m	1 m
0,39 m	1 m
0,61 m	1 m
0,83 m	1 m
1,05 m	1 m
1,27 m	1 m
1,49 m	1 m
1,71 m	1 m
1,93 m	1 m
2,15 m	1 m
2,37 m	1 m
2,59 m	1 m
2,81 m	1 m
3,03 m	1 m
3,25 m	1 m
0,25 m	1,5 m
0,39 m	1,5 m
0,61 m	1,5 m
0,83 m	1,5 m
1,05 m	1,5 m
1,27 m	1,5 m
1,49 m	1,5 m
1,71 m	1,5 m
1,93 m	1,5 m
2,15 m	1,5 m
2,37 m	1,5 m
2,59 m	1,5 m
2,81 m	1,5 m
3,03 m	1,5 m
3,25 m	1,5 m
0,25 m	2 m
0,39 m	2 m
0,61 m	2 m
0,83 m	2 m
1,05 m	2 m
1,27 m	2 m
1,49 m	2 m
1,71 m	2 m
1,93 m	2 m
2,15 m	2 m
2,37 m	2 m
2,59 m	2 m
2,81 m	2 m
3,03 m	2 m
3,25 m	2 m

0,25 m	2,5 m
0,39 m	2,5 m
0,61 m	2,5 m
0,83 m	2,5 m
1,05 m	2,5 m
1,27 m	2,5 m
1,49 m	2,5 m
1,71 m	2,5 m
1,93 m	2,5 m
2,15 m	2,5 m
2,37 m	2,5 m
2,59 m	2,5 m
2,81 m	2,5 m
3,03 m	2,5 m
3,25 m	2,5 m
0,25 m	3 m
0,39 m	3 m
0,61 m	3 m
0,83 m	3 m
1,05 m	3 m
1,27 m	3 m
1,49 m	3 m
1,71 m	3 m
1,93 m	3 m
2,15 m	3 m
2,37 m	3 m
2,59 m	3 m
2,81 m	3 m
3,03 m	3 m
3,25 m	3 m

DESCRIPTION

Pourquoi et comment utiliser le saut de loup toiture ?

Le saut de loup en tôle damier présente une surface pleine, antidérapante grâce à son relief, ce qui le rend plus adapté aux zones industrielles. Ce type de tôle est également apprécié pour sa robustesse et sa résistance à l'usure dans des environnements plus secs ou en intérieur.

Pour utiliser un saut de loup d'industrie en tôle damier aluminium, commencez par assembler les modules fournis. Chaque kit comprend deux escaliers, une plateforme, des rampes, des garde-corps et des platines de fixation.

Les composants sont livrés sous forme de modules à assembler, ce qui facilite le montage sur site.

Les escaliers ont une largeur de passage de 800 mm et une inclinaison de 50°, avec des marches striées antidérapantes de 200 mm. La plateforme, quant à elle, mesure 0,95 m de large et est disponible en différentes longueurs, allant de 0,60 m à 3 m, selon la hauteur à franchir.

Elle est équipée de rampes et de garde-corps à droite et à gauche pour assurer la sécurité de l'utilisateur.

Pour l'installation, commencez par fixer les escaliers au sol à l'aide des platines fournies. Ensuite, positionnez la plateforme entre les escaliers et fixez-la solidement. Assurez-vous que l'ensemble est stable.

Vous recherchez un équipement similaire pour un environnement industriel humide, découvrez le [saut de loup toiture caillebotis](#).

Caractéristiques techniques du saut de loup industrie :

Hauteur à franchir (m)	Nombre de marches	Déport d'escalier (mm)	Longueur de plateau (m)
0,25	1	0	0,6
			1
			1,5
			2
			2,5
			3
			3
0,39	2	370	0,6
			1
			1,5
			2
			2,5
			3
			3

0,61	3	540	0,6 1 1,5 2 2,5 3
0,83	4	710	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,05	5	880	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,27	6	1050	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,49	7	1220	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,71	8	1390	0,6 1 1,5 2 2,5 3

1,93	9	1560	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,15	10	1730	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,37	11	1900	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,59	12	2070	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,81	13	2240	0,6 1 1,5 2 2,5 3
3,03	14	2410	0,6 1 1,5 2 2,5 3

3,25

15

2580

0,6

1

1,5

2

2,5

3

Longueur de plateforme (m)

Largeur d'acrotère max (m)

0,6

0,2

1

0,6

1,5

1,1

2

1,6

2,5

2,1

3

2,6

Profondeur des marches : 200 mm

Degré d'inclinaison des marches : 50°

Largeur hors tout escalier : 950 mm

Largeur de passage : 800 mm

Pas de marche : 220 mm

Réglage des pieds : de 190 à 385 mm

Charge admissible : 150 kg

Matière du plancher : Tôle damier

Matière des marches : Aluminium

Nombre de rampes : 4

Gardes-corps sur plateforme :

- Droite
- Gauche

Inclus :

- Platines de fixation au sol (Le saut de loup doit obligatoirement être fixé au sol)
- 4 anneaux de levage

Conformité à la norme : NF E 85-13/14/15

Livraison : Livré démonté sous forme de modules à assembler