

GODET DE CURAGE 3,5 - 5 T Référence : 12585

RESUME

Godet conçu pour des machines d'un tonnage de 3,5 à 5 tonnes, il est un allié indispensable pour des travaux de nettoyage, nivellement, de finition ou d'entretien.

Grâce à sa structure large, allongée et sans dents, il intervient efficacement pour le curage de berges ou fossés, finaliser un chantier de terrassement, pour égaliser des surfaces ou répartir les matériaux avec précision.

Largeur au choix : 1000 à 1600 mm.

Possibilité de choisir un [module à souder au godet](#), afin de l'installer facilement, livré non soudé faite une [demande de devis](#) pour recevoir prêt à l'emploi.

- Lame HB500 150X16
- Enveloppe S355 J2 $\neq$ 6 mm
- Bord d'attaque HB500 $\neq$ 10 mm
- Côtés S355 J2 $\neq$ 5 mm

Les points forts :

- Haute qualité
- Durabilité optimale
- Bon rapport qualité/prix
- Tôlerie renforcée

DECLINAISONS

Largeur du godet
1000 mm
1200 mm
1400 mm

1600 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur le godet curage pour mini pelle

Idéal pour des travaux de nettoyage, de finition et d'entretien, notre godet de curage se différencie par son absence de dents et ses choix de largeurs importantes. C'est donc un choix parfait pour le profilage et le nettoyage des talus, le creusement de fossé et le nivellement de surface.

Spécialement conçu pour intervenir à la fin d'un chantier de terrassement, il permet d'obtenir des surfaces lisses et régulières, prêtes à être laissée en l'état ou à recevoir une couche finale.

Voici donc les utilisations fréquentes des godets de curage : répartition uniforme, nettoyage et curage, finalisation des terrassements, entretien et aménagement paysager.

Si vous cherchez un godet denté, nous proposons un [godet pour terrassement 3,5 à 5 tonnes](#) et un [godet squelette pour pelle de 3,5 à 5 t.](#)

Notre godet présente une construction renforcée. En effet, sa tôle est épaisse permettant une résistance accrue. Il est en acier S355 J2 pour sa structure principale. Sa zone d'usure est en Hardox 500 et son axe chromé C45. Son renfort central est de type virgule.

Les largeurs que nous proposons vont de 1000 à 1600 mm afin de s'adapter à tous les besoins de vos chantiers.

Notez que les godets de la gamme sont vendus individuellement, si vous ne possédez pas de platines (qu'il faudra souder chez vous), nous proposons une large gamme, cependant elle ne sera pas soudée sur le godet, pour ce service prêt à l'emploi, n'hésitez pas à nous [faire la demande](#).

Nous proposons aussi un [godet a vrac hydraulique](#), conçu pour chariot élévateur.

Particularisme du godet curage de 3,5 à 5 tonnes

Ce godet s'adapte aux machines de 3,5 à 5 tonnes, c'est-à-dire qu'il est conçu pour des machines plus puissantes que des mini pelles, comme des pelles sur chenilles ou des pelles du pneu par exemple. Comme le poids est plus élevé, celui-ci nécessite une machine plus importante, mais encore compacte. Avec celui-ci, vous pourrez manipuler un godet large et solide, sans compromettre l'agilité nécessaire aux travaux moyens.

Nous avons d'autres tonnages : [godets professionnels de curage](#).

Adéquation avec le cadre à souder pour godet pelle

Prozon met à votre disposition des [platines à souder godet pelle](#) qui permettent une fixation sécurisée et rapide du godet sur la pelle ou autres engins.

Nous avons donc de grandes marques de platines à souder s'adaptant aux marques d'attaches rapides comme Lehnoff, S Nordic, Cangini, ACB Morin, Martin et bien d'autres...

Caractéristiques techniques de notre godet de curage de 3,5 à 5 tonnes

Hauteur godet : 407 mm

Longueur godet : 521 mm

Largeur godet	Poids	Capacité
1000 mm	92 kg	142 L
1200 mm	106 kg	175 L
1400 mm	120 kg	207 L
1600 mm	127 kg	223 L