

EQUILIBREUR CHARGE - CHARGE LÉGÈRE (0,5 À 5 KG) Référence : 12643

RESUME

Découvrez notre équilibre charge pour charge légère conçu pour supporter le poids d'outils pneumatiques, hydrauliques et électriques grâce à son câble de 2 m de long.

Il existe 3 modèles de capacité de charge différentes :

- 0,5 à 1,5 kg
- 1 à 3 kg
- 2,5 à 5 kg

Les points forts :

- Réduction de la fatigue de l'opérateur
- Amélioration des performances
- Léger : 0,5 kg

Prix dégressifs dès 5 unités.

DECLINAISONS

Capacité de charge
0,5 - 1,5 kg
1 - 3 kg
2,5 - 5 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l'équilibre charge légère ?

Optez pour notre équilibreur charge pour charge légère jusqu'à 5 kg. Il est conseillé d'utiliser un équilibreur à ressort pour supporter le poids d'outils pneumatiques, hydrauliques ou électriques ([perceuse pour professionnels](#), [clé à choc pneumatique](#), [meuleuse diamètre 230 mm](#), [airless pistolet peinture](#)...) dans votre entrepôt ou atelier.

L'équilibreur à ressort permet de réduire la fatigue de l'opérateur puisque l'utilisation de l'outil se fait quasiment sans effort et améliore la performance de l'outil en question.

Nous vous proposons trois modèles différenciables par leur capacité de charge :

- 0,5 à 1,5 kg
- 1 à 3 kg
- 2,5 à 5 kg

Le câble reliant l'équilibreur charge et l'outil mesure 2 m de long, une longueur suffisante pour que l'opérateur puisse manipuler l'outil aisément.

Son utilisation est utile dans d'autres domaines. Par exemple, il permet d'aider l'installation d'un mandrin de tour ou de déplacer des pièces sur une ligne de production.

Découvrez aussi notre [équilibreur pour charge mi-lourde](#) (4 à 15 kg) et notre [équilibreur pour charge lourde](#) (15 à 70 kg) ainsi que notre [gamme complète d'équilibreur de charge](#).

Comment utiliser l'équilibreur à ressort ?

L'équilibreur charge doit être installé en hauteur. En effet, grâce à son anneau sur la partie supérieur, il peut être facilement installé sur un rail, un portique, une potence, un bras articulé ou un palan.

La partie inférieure de l'équilibreur à ressort avec le câble permet d'accrocher l'outil. L'outil va rester suspendu à la bonne

hauteur pour être prêt à être utilisé sans effort.

Précédez la charge avec une [manille lyre à axe boulonné Crosby](#).

Caractéristiques de l'équilibreur charge légère

Capacité charge :	0,5 à 1,5 kg	1 à 3 kg	2,5 à 5 kg
Longueur câble :		2 m	
Poids :	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg

Dimensions : en centimètres

