

CLIMATISEUR MOBILE AVEC SPLIT

Référence : 12696

RESUME

Découvrez le climatiseur mobile avec split idéal pour le rafraîchissement d'espace jusqu'à 50 m² avec une puissance de réfrigération de 4,3 kW.

Le climatiseur avec split mobile se compose d'un condenseur à placer à l'extérieur (au sol ou fixer au mur) et un évaporateur pour diffuser l'air frais à l'intérieur.

Un conduit de frigorigène de 3 m sépare les deux unités. Le climatiseur split mobile silencieux se sépare facilement en plusieurs parties puisqu'il est doté d'un système d'accouplement rapide.

Les points forts :

- Minuterie 24h programmable
- Fonction Swing
- Filtre à air amovible
- Télécommande infrarouge
- Pompe à condensat intégrée
- Classe d'efficacité énergétique au refroidissement : B
- Blanc ou argent

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du climatiseur mobile avec split ?

Grâce à sa conception en deux parties, notre climatiseur avec split mobile permet un rafraîchissement très puissant de 4,3 kW tout en restant ultra-silencieux. Son débit va jusqu'à 550 m³/h. Il se compose d'un condenseur à placer à l'extérieur et d'un évaporateur à positionner à l'intérieur, dans la pièce à rafraîchir. Le condenseur peut être posé au sol, sur une terrasse ou un balcon, ou fixé au mur grâce à notre dispositif de suspension mural fourni avec le climatiseur split mobile silencieux.

Le climatiseur avec split mobile convient parfaitement pour rafraîchir une pièce jusqu'à 50 m².

Ce modèle de climatiseur mobile avec split existe en deux finitions : blanc ou argent.

Les deux unités sont reliées par un conduit de 3 mètres de long et le climatiseur avec split mobile est équipé d'un système d'accouplement rapide.

Notre climatiseur mobile avec split est doté de la technologie inverter qui offre un confort optimal puisque les variations de température de l'air évacué sont maintenues à un niveau le plus bas possible.

Pour faciliter son utilisation, le climatiseur avec split mobile possède une minuterie 24 heures programmable.

La répartition de l'air se fait de manière homogène grâce au mouvement oscillant. L'orientation de l'air peut être réglée selon vos besoins.

Le climatiseur mobile avec split est équipé d'un filtre à air amovible pour un nettoyage facile et, ainsi, un air diffusé plus sain.

Son affichage digital et ses commandes électroniques offrent une facilité d'utilisation et de suivi de la température. Pour un pilotage à distance, le climatiseur split mobile silencieux possède une télécommande infrarouge.

Grâce à sa pompe à condensat intégrée, l'eau est évacuée automatiquement, offrant une installation plus flexible et sans contraintes d'écoulement.

Pour diffuser de l'air chaud/froid, découvrez notre [climatiseur réversible petit à moyen volume](#).

En complément, découvrez notre [ventilateur brumisateurs pour espace intérieur](#).

Pour connaître l'entièreté de notre gamme, rendez-vous ici : [climatiseur professionnel mobile](#).

Nous vous conseillons de consulter également notre [sélection de ventilateurs](#).

Pour plus d'informations, retrouvez l'article de blog qui vous indiquera [le bon climatiseur pour professionnel à choisir](#).

Il n'existe aucune rallonge pour étendre le tuyau.

Caractéristiques du climatiseur split mobile silencieux

Modèle	Blanc	Argent
Puissance de réfrigération	4,3 kW (1,8-4,6)	4,3 kW (1,8 - 4,6)
Surface de réfrigération	jusqu'à 50 m ²	jusqu'à 50 m ²
Débit volumique d'air par niveau	450 m ³ /h	350 / 450 / 550 m ³ /h

Valeur GWP	675	675
Équivalent CO2	0,66 t	0,66 t
Puissance absorbée	1,37 kW	1,37 kW
Plage de fonctionnement appareil intérieur	+16 bis +30 °C	+16 bis +30 °C
Plage de fonctionnement au refroidissement	+21 bis +43 °C	+21 bis +43 °C
Pression acoustique par niveau appareil intérieur	57 / 62 dB(A)	47 / 50 / 54 dB(A)
Puissance acoustique unité intérieure max.	57 dB(A)	57 dB(A)
Puissance acoustique unité extérieure max.	62 dB(A)	62 dB(A)
Longueur conduit de fluide frigorigène	3 m	3 m
Dimensions appareil intérieur h/p/l	695 x 470 x 335 mm	695 x 470 x 335 mm
Dimensions appareil extérieur h/p/l	490 x 510 x 230 mm	490 x 510 x 230 mm
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement	B	B
Alimentation tension	230/1~/50 V/Ph/Hz	230/1~/50 V/Ph/Hz
Grandeur de l'efficacité énergétique SEER	4,7	4,7
Frigorigène	R32	R32
Consommation annuelle d'énergie, refroidissement, QCE	318 kWh	318 kWh
Poids unité intérieure / unité extérieure	38 kg / 12 kg	38 kg / 12 kg