

PRESSE À FÛT MÉTALLIQUE Référence : 12727

RESUME

Cette presse à fût permet de compacter les fûts de manière simple et sécurisée.

Grâce à sa large ouverture de chargement, elle peut accueillir des fûts de grande taille, jusqu'à 1090 mm de hauteur.

Elle est également équipée d'un bac de récupération des liquides résiduels, évitant ainsi toute salissure sur la machine ou le sol de votre entrepôt.

Son clavier tactile intuitif facilite son utilisation au quotidien.

Les points forts :

- Cycle automatique
- Bac de récupération
- Respect des normes eu EX II G cb IIB T3
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Option de mise en service

Non

Oui

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une presse à fût métallique ?

Avec une force de compactage de 270 kN, cette presse à fût est capable de compacter efficacement aussi bien des fûts en tôle

légère que des fûts renforcés.

Elle est équipée d'un plateau de compactage doté de pointes perforantes, conçues pour percer les fûts et permettre l'évacuation des résidus liquides. Ces derniers sont collectés dans un bac de récupération en forme de tiroir, situé sous la machine.

Pour garantir la sécurité de l'utilisateur et éviter toute pollution de l'environnement de travail, la machine est munie d'une porte de protection.

Grâce à sa large ouverture de chargement de 618 x 1092 mm, cette presse peut accueillir même les fûts de grandes dimensions d'une hauteur allant jusqu'à 1090 mm. En général, les fûts utilisés en industrie font une taille maximum de 950 mm de haut.

Son interface de commande tactile avec affichage lumineux permet une utilisation simple, intuitive et sécurisée.

Elle fonctionne selon un cycle automatique de 33 secondes, optimisant ainsi les temps de traitement et réduisant les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation.

Son système électro-hydraulique intégré assure une maintenance facilitée.

Conforme à la norme européenne EX II G cb IIB T3, cette presse répond aux exigences des milieux industriels en termes de sécurité.

Si vous souhaitez compacter d'autres matériaux, nous vous proposons notre [presse à balle pour plastique](#) ainsi que notre [presse à balle cartons](#), ou encore la [presse à balles pour grand volume](#).

Dans notre catégorie de [presses à compacter](#), nous proposons aussi des [presses à balles pour 60 kilos de déchets](#) ou encore

les [presses à balles pour 100 kg de déchets](#).

Découvrez aussi la [pince fût 100 et 220 L](#).

Comment fonctionne la presse à fût ?

Avant l'installation, il est important de vérifier que les accès au site permettent le passage de la machine. Les ouvertures doivent mesurer au minimum 1000 mm de large et 2000 mm de haut.

Le sol doit supporter une charge maximale de 320 kg/m².

Pour la mise en marche et l'utilisation, il vous suffit de :

- Tournez le bouton principal pour mettre la machine sous tension. L'écran tactile s'allume.
- Ouvrez la porte de la presse et placez un fût à l'intérieur (un seul fût à la fois).
- Appuyer sur la flèche vers le bas sur le clavier tactile pour lancer le cycle de compactage automatique.
- Une fois le cycle terminé, ouvrez le tiroir de récupération situé sous la machine pour vider les liquides résiduels collectés.
- Ouvrez la porte pour retirer le fût désormais compacté.

Caractéristiques de la presse à fûts métallique

Pression de compactage	270 kN
Moteur en kW	7,5 kW
Tension / fréquence	3 x 400 V / 50 Hz
Ouverture de chargement lA x H	618 x 1092 mm

Type de fût	Tôles légères et renforcées
Rendement horaire en fûts	jusqu'à 50
Durée d'un cycle à vide	33 secondes
Dimensions de caisson de compactage L x p x h	1168 x 960 x 2892 mm
Dimensions de la machine L x p x h	1168 x 960 x 1970 mm
Poids	970 kg

Caractéristiques de la connexion électrique

Puissance nominale	7,5 kW
Tension U	400 V
Fréquence	50 Hz
Courant nominal In	8,5 A
Protection générale	3 x 32 A
Connecteur	EEX 5 x 32 A
Longueur de câble d'amorce	environ 3000 mm