

PLATEFORME ACCÈS LATÉRAL CAMION

Référence : 12859

RESUME

Découvrez la plateforme accès latéral camion mobile en aluminium, permettant aux opérateurs de monter et descendre sur le côté du véhicule, pour les opérations de chargement ou de contrôle.

Elle améliore l'ergonomie du travail et réduit les risques de chute en offrant un accès stable et sécurisé (marches antidérapantes, rampes d'escalier, garde-corps, portillon...).

Livré avec 4 crochets de levage, déplacez-le facilement à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Choisissez la position du garde corps, à droite ou à gauche.

Longueurs :

- 1 m
- 2 m
- 2,5 m

Hauteur : 1,20 m

Charge : 150 kg

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Normé
- Durable
- Robuste

Pour les commandes allant au delà de 4 mètres, merci de nous transmettre une [demande de devis](#) pour les frais de transport.

DECLINAISONS

Longueur de plateforme

1 m
2 m
2,5 m

DESCRIPTION

En savoir plus sur le quai de déchargement en aluminium

Cette plateforme roulante en aluminium conçue pour faciliter l'accès en toute sécurité aux zones en hauteur, notamment lors de travaux sur des camions, des bennes ou des structures similaires.

Conçue en aluminium, cette plateforme assure légèreté et robustesse.

Découvrez les différentes configurations que nous vous proposons :

- Longueur de plateforme de 1, 2 et 2,5 m
- Hauteur de plateforme de 1,20 m
- Largeur de plateforme de 1,20 m

La charge admissible de cette plate-forme est de 150 kg, adaptée à un usage professionnel intensif.

Équipée de 4 roues pivotantes avec freins, elles permettent un déplacement aisé par une seule personne et un auto-blocage dès que le levier de manutention est relâché.

Enfin, dotée de garde-corps démontables, de portillons automatiques et de marches striées pour une adhérence optimale et conforme à la norme NF EN 131-7, cet équipement est totalement sécurisé.

Vous souhaitez un accès pour l'arrière de votre poids lourd ?
Retrouvez notre [quai accès arrière camion](#).

Vous cherchez un accès simple et rapide au plancher du camion ? Optez pour nos [échelles poids lourds en aluminium](#) à fixations aimantées.

Utiliser correctement la plateforme camion

Pour l'utiliser, commencez par positionner la plateforme à hauteur du camion, en veillant à ce que les roues escamotables soient abaissées pour la déplacer facilement, puis relevées pour la stabiliser une fois en place. Une fois immobilisée, l'utilisateur peut monter l'escalier incliné à 45°, doté de 6 marches antidérapantes et 2 rampes. Un portillon automatique situé en haut de l'escalier s'ouvre pour accéder à la plateforme, et se referme automatiquement pour garantir la sécurité.

Si besoin, la structure peut être soulevée grâce aux quatre anneaux de levage, à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue. Après usage, il suffit de libérer les roues pour déplacer l'équipement vers sa zone de stockage.

Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule personne, supporte jusqu'à 150 kg et respecte les normes de sécurité en vigueur, notamment le [décret 2004-924](#).

Vous souhaitez une plateforme plus grande ? Découvrez le [quai chargement 3 et 6 m](#).

Équipez-vous également de [kit travaux en hauteur](#) lorsque vous montez sur une plateforme pour camion.

Caractéristiques techniques de la plateforme accès camion

Matière : Aluminium

Dimensions :

Longueur de plateforme (m)	1	2	2,5
Nombre de marches	6	6	6
Hauteur plateforme (m)	1,20	1,20	1,20
Longueur hors tout (m)	1,90	2,90	3,40
Largeur hors- tout (m)	1,10	1,10	1,10
Poids (kg)	51	58	65

Rampes : 2 de chaque côté de l'escalier

Marches striées : Profondeur 16° mm / 50°

Roues : 4 pivotantes à frein Ø 125 mm

Portillon : Côté escalier

Charge admissible : 150 kg