BAIE SERVEUR 19 POUCES 42U - 600 X 600 MM
Référence : 12869

RESUME

La baie de brassage 19" 42U est assemblée et configurée en France. Elle dispose d'une porte avant en verre et de panneaux pleins à l'arrière et sur les côtés.

Nos baies sont disponibles en plusieurs tailles (18U, 27U, 47U...) et sont très performantes. Les panneaux latéraux de nos baies sont amovibles, et la porte avant est démontable sans outils (voir photo). Les montants, eux, sont ajustables et sérigraphiés.

Dimensions LxPxH : 600 x 600 x 2074 mm.

Les points forts :

- Assemblée en France
- Livrée montée
- Kit de mise à la masse
- Acier laminé à froid

DESCRIPTION

Description de la baie informatique 19 pouces 42U ?

Notre baie informatique 42U est configurée et assemblée en France. Sa porte avant en verre dispose d'un accès facile et ergonomique grâce à sa serrure, sa poignée et son angle d'ouverture de 180°. Un emplacement de serrure est disponible

sur les panneaux latéraux si vous souhaitez y en installer une.

L'entrée des câbles s'effectue par le fond de la baie (avec obturateur), pour une gestion du câblage discrète et pratique.

La baie est certifiée et respecte les normes suivantes :

- DIN41494 PART1
- DIN41494 PART7 standard
- ANSI/EIA RS-310-D
- EC297-2

Cette baie 42U dispose d'une capacité de charge allant jusqu'à 504 kg, répartie uniformément sur chaque U avec un maximum de 12 Kg/ U, sur pieds ajustables et éléments fixés.

Les quatre montants sont ajustables et sérigraphiés sur toute la profondeur au pas de 20 mm, pour identifier rapidement les différentes unités (U).

Sa porte avant en verre est idéale pour permettre une visibilité optimale des équipements. Les panneaux pleins sur les côtés et à l'arrière quant à eux sont une solution idéale pour les lieux publics afin d'y garantir une certaine confidentialité.

Toujours sur devis, nous sommes en capacité de vous proposer une baie sur mesure (hauteur, type de panneau, livrée en kit...)

Retrouvez chemins de câbles tôle perforée (dédiés au courant faible) pour agencer votre espace de manière professionnelle.

Installation de la baie de brassage 42U

La baie informatique 42U est livrée montée. Sachez que sur devis, nous sommes capables de vous la livrer en kit pour une solution plus économique.

Une fois déballée, fixez les pieds et les roulettes à la hauteur souhaitée grâce à la visserie incluse.

Pour optimiser le rangement de votre baie réseau, placez-y des étagères fixes ou télescopiques afin d'y installer des éléments non rackables.

Pour protéger votre matériel, vous pouvez équiper la zone d'un extincteur aérosol potassium. Cette technologie n'endommage pas les composantes électroniques.

Caractéristiques de la baie de brassage 42U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	42U
Taille	19"
Hauteur	2074 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur rackable	1866,9 mm
Poids	109 kg
Charge maximale	500 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	RAL 9005 : Peinture poudre noire
Accessoires inclus	Pieds, roulettes, kit de mise à la masse