

**BAIE SERVEUR 19 POUCES 47U -
600 X 600 MM
Référence : 12870**

RESUME

Découvrez notre baie de brassage 19" 47U assemblée et configurée en France. C'est notre modèle de baie réseau avec la plus grande capacité.

Dimensions LxPxH : 600 x 600 x 2283 mm.

À travers [notre catégorie de baie informatique](#), nous vous proposons des modèles allant de 18U à 47U pour répondre à tous vos besoins.

Les points forts :

- Porte arrière en nid d'abeille
- Assemblée en France
- Livrée montée
- Normée et certifiée

Cette baie informatique 47U 19 pouces dispose de quatre pieds réglables en hauteur et de quatre roulettes.

DESCRIPTION

Tout savoir sur la baie informatique 19 pouces 47U

Notre armoire réseau 19 pouces 47U est configurée et assemblée en France. Elle est pensée pour garantir une intégration facile de vos équipements serveurs : onduleurs, switchs et panneaux de brassage, qu'il s'agisse d'un

datacenter, d'une salle technique ou d'un environnement industriel.

Elle est dotée d'une porte avant en verre trempé, offrant une visibilité optimale sur les appareils installés. À l'arrière, la porte en "nid d'abeille" permet une ventilation naturelle efficace. Les panneaux latéraux pleins sont amovibles, facilitant l'accès pour le câblage et la maintenance.

Les câbles peuvent être introduits par le haut ou le bas de la baie, grâce aux obturateurs intégrés. Les quatre montants 19 pouces sont sérigraphiés et ajustables pour y poser les équipements avec précision.

Avec ses dimensions de 600 x 600 x 2283 mm et une hauteur rackable de 2089 mm, cette baie 47U supporte une charge jusqu'à 800 kg répartie uniformément, soit 12 kg par unité.

Cette baie respecte l'ensemble des normes : DIN41494 PART1 et PART7, ANSI/EIA RS-310-D, EC297-2. Elle est livrée avec un kit de mise à la masse pour une sécurisation électrique optimale.

Pour compléter votre installation, nous proposons une [étagère télescopique ou fixe](#) pour y mettre des éléments non-rackables.

Installation de la baie de brassage 47U

Elle est livrée montée pour un gain de temps à l'installation. [Sur devis](#), il est possible de la recevoir en kit pour une solution plus économique, ou de commander une version sur mesure adaptée à vos contraintes spécifiques (dimensions, type de porte, ventilation...)

L'installation s'effectue sur une surface plane et stable, en intérieur. Une fois la baie positionnée, il vous suffit de monter les roulettes et les pieds ajustables à l'aide de la visserie fournie.

Nous vous proposons également toute une gamme de [coffrets muraux 19"](#) et de [racks serveurs 19"](#).

Retrouvez également [la catégorie des chemins de câbles](#) pour agencer votre espace de manière professionnelle.

Caractéristiques de la baie de brassage 47U 19"

Caractéristique	Détail
Capacité	47U
Taille	19"
Hauteur	2283 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur rackable	2089 mm
Poids	121 kg
Charge maximale	800 kg
Classement IP	IP20 (intérieur uniquement)
Matériau	Acier laminé à froid
Couleur	Peinture poudre noire satinée
Accessoires inclus	Pieds, roulettes, kit de mise à la masse