

## SCIE À SOL DOUBLE DISQUE

Référence : 12899

---

### RESUME

La scie à sol double disque est spécifiquement conçue pour la découpe d'étanchéité et les travaux de rénovation nécessitant une grande précision. Sa particularité est sa capacité de double coupe parallèle. Elle permet de réaliser des rainures parallèles simultanément, ce qui est parfait pour les étancheurs et les professionnels de la voirie.

La scie double lame a une profondeur de coupe de 140 mm, une distance entre les deux lames de 600 mm et une puissance de 14,3 Cv.

Elle mesure L. 1270 x l. 710 x h. 1000 mm et pèse 137 kg.

Les points forts :

- Autonomie grâce à son moteur thermique
- Gain de temps
- Double disque inclus

---

### DESCRIPTION

#### Pourquoi choisir la scie à sol double disque ?

La scie à sol double lame est équipée de deux disques diamantés (inclus) avec une distance entre eux de 600 mm. Sa profondeur maximale de coupe est de 14 cm. Elle permet de réaliser des coupes parfaitement parallèles sur des membranes d'étanchéité sur les toits de grandes surfaces, par exemple.

Ses roues, 2 grosses roues arrière et 2 plus petites sur le devant, permettent une mobilité aisée de la scie à sol.

Elle fonctionne grâce à un moteur thermique (essence), ce qui lui permet d'être très mobile (pas besoin de prise secteur ou de groupe électrogène), et d'avoir une autonomie complète. Choisissez une [cuve de ravitaillement essence](#) pour réaliser des économies et avoir à disposition votre carburant.

Le fait d'avoir une scie à sol thermique avec double disque diamanté permet de gagner beaucoup de temps grâce à ses deux coupes simultanées. Il n'y a pas de risque d'écart, d'asymétrie ou d'alignement imparfait.

Afin de se servir au mieux de la machine à couper le sol, veillez à :

- Vérifier que tous les éléments de la scie sont bien fixés et en bon état,
- Contrôler le niveau de carburant, vous pouvez retrouver une sélection de [matériel pour le carburant](#),
- Brancher le système d'eau pour éviter la surchauffe des disques,
- Mettre en route la machine,
- Ouvrir l'arrivée d'eau,
- Régler la profondeur de la coupe,
- Abaisser lentement les disques dans le sol et avancer sans forcer.
- Quand la coupe est terminée, relever les disques, couper le moteur, fermer l'arrivée d'eau et nettoyer la machine.

## Caractéristiques de la scie double disque pour sol

Moteur : CH440 KOLHER

Puissance : 10,5 kW / 14,3 Cv

Vitesse de rotation : 2300 min-1

Pression acoustique : 88 dB (A)

Vibrations : 4,5 m/s<sup>2</sup>

Avance : manuelle

Plongée : continue par volant

Nombre de lames : 2 (inclus dans le colis)

Témoin de profondeur : échelle de coupe sur le châssis

Transmission : 4 courroies

Tensions des courroies : manuelle

Diamètre de l'outil : 390 mm

Bride centrale : 100 mm

Profondeur de coupe maximale : 14 cm

Dimensions : L. 127 x l. 71 x h. 100 cm

Poids : 137 kg