

BÂCHE ACOUSTIQUE CHANTIER Référence : 13074

RESUME

La bâche acoustique permet de réduire les nuisances sonores sur les chantiers et lors de divers évènements.

Elle offre une atténuation sonore pouvant aller jusqu'à -38 dB.

Légère, flexible et simple à installer, elle permet une mise en œuvre rapide et efficace.

Fabriquée à partir de matériaux non-feu, la bâche acoustique extérieure bénéficie aussi de traitements anti-UV et hydrophobes.

La bâche de 3,55 m x 2 m et d'épaisseur 25 mm est compatible avec les clôtures mobiles de chantier.

Les points forts :

- Classée M2
- Réduit le bruit
- Facile d'utilisation
- Œillets pour une installation simple

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une bâche acoustique de chantier ?

Les nuisances sonores sont considérées comme des infractions de 5^e classe et peuvent entraîner une amende allant jusqu'à

1500 €.

La bâche acoustique peut limiter efficacement les pollutions sonores sur les chantiers ou lors d'évènements.

Elle permet de créer une barrière isolante autour des zones de travaux, réduisant les bruits jusqu'à -38 dB grâce à ses propriétés absorbantes, isolantes et son épaisseur de 25 mm.

Légère, souple et simple à installer, elle offre une mise en œuvre rapide et pratique sur le terrain.

La couche supérieure de la bâche est fabriquée en :

- Tissu polyester enduit PVC M2 (selon la norme NFP92-507)
- Une protection anti UV et fongicide
- Une résistance rupture 260/250 daN
- Résistance déchirure 32/28 daN

Quant'à elle, la couche inférieure possède :

- Un tissu de verre noir
- Un traitement anti-effilochage A2-s1,d0 (selon la norme EN 13-501-1)
- Une résistance à la traction en chaine 500 N/cm

Conçue avec de la fibre de verre à l'intérieur de la bâche, elle est ignifugée classée M0.

De plus, cette bâche ignifuge pour clôture est traitée anti-UV et hydrophobe, autrement dit qui résiste à l'eau, garantissant une grande durabilité en extérieur.

Compatible avec les clôtures mobiles de chantier et les échafaudages, elle est proposée au format de 3,55 m x 2 m, avec une finition œillets tous les 50 cm.

Il vous est possible d'avoir une confection sur mesure en faisant

une [demande de devis](#).

Pour protéger vos chantiers extérieurs, nous proposons aussi la [bâche en caoutchouc](#).

Dans [les bâches chantier](#), nous proposons aussi [le polyane](#) pour vos sols ainsi que [le polyane anti-feu](#) à installer avec des [tubes télescopiques dépliables](#).

Découvrez aussi les [bâches de protection chantier auto-adhésive](#).

Caractéristiques de la bâche acoustique extérieur

Dimensions : 355 x 2,9 x 200 cm

Épaisseur : 25 mm

Coloris : Noir

Finition : Ourlet et œillets tous les 50 cm

Composition :

Couche supérieure

- Tissu polyester enduit PVC M2 (selon norme NFP92-507)
- Protection anti UV et Fongicide
- 680 gr/m²
- Résistance rupture 260/250 daN
- Résistance déchirure 32/28 daN
- Tenue au froid -30°C

Couche inférieure

- Tissu de verre noir
- Traitement anti-effilochage A2-s1,d0 (selon norme EN 13-501-1)
- 212 gr/m²

- Résistance à la traction en chaîne 500 N/cm
- En trame 350 N/cm

Couche interne

- Feutre de protection (fibres textiles et polyester) 1200 gr/m²
- Épaisseur 40 mm

Poids : 13 kg

Classification : M2