

PARE VAPEUR ALUMINIUM Référence : 13149

RESUME

Découvrez notre pare vapeur aluminium avec une valeur SD supérieure à 1500 m. Il s'adapte parfaitement aux locaux à forte hygrométrie et pour des toitures ventilées en sous-face.

Conditionnement : par rouleau de 1,5 x 50 m pour couvrir une surface de 75 m².

Optez pour la version en kit incluant : un rouleau d'écran pare vapeur aluminium, 20 cartouches (300 ml) de colle et 12 flacons en spray (500 ml) de primer.

Il s'utilise aussi bien comme écran de sous-toiture qu'en couche de désolidarisation, sous-chapes et dalles béton.

Frais de port plus faible dès 3 rouleaux achetés (FRANCO dès 7 rouleaux).

Les points forts :

- Type A (étanche à l'eau)
- Ne contient aucune substance dangereuse
- Polyvalent : parois inclinées, verticales ou horizontales en région de plaine, froide ou d'altitude

DECLINAISONS

Produit

1 rouleau 1,5 x 50 m

Kit : 1 rouleau pare vapeur, 20 cartouches de colle, 12 flacons de primer

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du pare vapeur aluminium ?

Optez pour notre pare vapeur aluminium, un pare-vapeur armé parfait pour vos locaux à forte hygrométrie et pour les toitures ventilées en sous-face. Avec une valeur SD supérieur à 1500 m, il est quasiment imperméable à la vapeur d'eau, une fonction qui a plusieurs avantages :

- Éviter la condensation dans l'isolant
- L'humidité réduit les performances des isolants
- Protège contre le développement de moisissures
- Assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe intérieure
- Éviter les déperditions d'air chaud
- Limiter la diffusion de vapeur d'eau dans l'isolant et les bois de construction
- Conserver un caractère sec à l'isolant, en lui assurant durablement toute sa fonctionnalité
- (...)

Nous vous proposons un conditionnement par rouleau de 1,5 x 50 m capable de couvrir une surface de 75 m². Le pare vapeur alu est disponible également sous forme de pack contenant :

- 1 rouleau pare vapeur aluminium 1,5 x 50 m (75 m²)
- 20 cartouches de colle (300 ml)
- 12 flacons de spray primer (500 ml)

Pour un plus bel esthétique, optez pour notre [scotch pare vapeur](#).

Si votre support est rugueux et/ou poreux, nous vous recommandons vivement un traitement préalable avec notre primer, disponible dans notre kit ou sur [demande de devis](#).

Si vous souhaitez davantage de colle ou de primer, adressez-nous une [demande de devis](#).

De type A (étanche à l'eau), notre pare vapeur aluminium est composé d'une feuille d'aluminium armée et d'un film synthétique et ne contient aucune substance dangereuse.

Notre pare vapeur aluminium est spécifiquement adapté aux locaux à forte hygrométrie et peut s'utiliser dans différentes conditions :

- Sur des parois inclinées, verticales ou horizontales
- Sur la façade intérieure de l'isolant
- Entre deux couches d'isolants
- En région de plaine, froide ou d'altitude > 900 m
- Sur supports métalliques
- Sur des bois de structure, les suspentes métalliques

Notre pare vapeur alu est conforme au :

- DTU 31.2 : exigence en matière de perméance préconise une valeur SD > 90 m
- Prescriptions des CTU, CPT, guides Rage et tout autres référentiels : préconise valeur SD > 90 m ou exigeant un rapport entre la valeur SD de la paroi intérieure et celle de la paroi extérieure supérieur ou égale à 5
- DTU 40.29
- Norme DIN 18234

Nous vous conseillons de stocker le pare vapeur aluminium à l'abri du soleil et d'une source de chaleur. Ne pas gerber les palettes.

Nous vous proposons aussi un [écran pare-vapeur standard](#).

En complément, optez aussi pour notre [écran pare-pluie pour toiture](#) et notre [bande d'étanchéité solin](#).

Découvrez notre sélection de [membrane d'étanchéité pour toiture](#) ainsi que nos [solutions d'étanchéité liquide pour toiture](#).

Caractéristiques du pare vapeur alu

Matériaux	Complexe armature PE enduit d'aluminium
Masse surfacique	130g/m ²
Épaisseur	0,3 mm/300 μ
Étanchéité à l'eau	Conforme
Propriété de transmission à la vapeur d'eau (Valeur SD)	> 1500 m
Après vieillissement	> 75%
Résistance aux produits chimiques	Conforme
Durabilité de l'étanchéité à l'eau en milieu alcalin	Conforme
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Taille d'un rouleau	1,5 x 50 m (75 m ²)
Résistance aux températures	- 40°C à + 110°C
Valeur calorifique	< 10500 kJ/m ²
Traction	Longitudinal : 450N/50mm / Transversal : 400N/50mm
Déchirure au clou	Longitudinal : 300 N / Transversal 310 N
Allongement	Longitudinal : 20% / Transversal : 20%
Poids du rouleau	10 kg