

ARCEAU DE PARKING AVEC SOCLE EN CAOUTCHOUC Référence : 13178

RESUME

Ce bloc parking doté d'un socle en caoutchouc moulé autoportant résiste au passage intensif, même des charges lourdes, jusqu'à 20 tonnes.

L'arceau se fixe avec des clous brevetés et des pitons d'ancrage fournis avec le produit sur du macadam parfaitement plat. La fermeture s'effectue avec une serrure cylindre et deux clés sont fournies.

Le tube en acier galvanisé fait 50 mm et 45 mm de diamètre pour une épaisseur de 2 mm. Le socle en caoutchouc fait 60 mm d'épaisseur.

Dimensions :

À plat (H x L x l) : 60 x 720 x 680 mm

Montées (H x L x l) : 400 x 720 x 680 mm

Les points forts :

- Caoutchouc recyclé
- Résistance à l'écrasement
- Fixation fournie

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le bloc parking sur socle moulé ?

Le choix de l'arceau de parking sur socle autoportant offre une

option alliant robustesse, fiabilité et sécurité pour aménager vos places de parking.

Tout d'abord, le socle en caoutchouc permet de protéger l'arceau des éventuels chocs ou endommagement lorsqu'il est à plat en s'incrutant parfaitement dans le caoutchouc moulé. Grâce à sa résistance aux véhicules lourds, il ne s'abimera pas après le passage de grosses charges en étant rabaissé.

La fermeture ainsi que le rabat de la barrière sont simples et pratiques permettant une utilisation efficace quotidiennement. Sa serrure à canon européen intégrée garantit que seule la personne possédant la clé puisse accéder à la place de parking réservée.

De plus, la fixation grâce aux 8 pitons d'ancrage (fournis) assurent une installation solide et robuste, dissuadant toute dégradation. Enfin, les bandes réfléchissantes présentes sur l'arceau lui confèrent une haute visibilité même par temps couvert ou dans la nuit.

Nous proposons un large choix de [bloc rabattable pour les places de parking](#) afin de s'adapter à tous vos besoins, vous pouvez également être intéressé par un [arceau de parking avec serrure sans socle](#) en caoutchouc ou encore une [barrière automatique à énergie solaire](#).

Installation de la barrière rabattable avec socle

Nos arceaux de parking peuvent s'installer facilement sur des parkings de copropriété, des bureaux d'entreprise ou encore une place sur parking sous terrain.

Pour installer votre arceau, nous vous recommandons de bien mesurer votre place de parking afin de centrer au mieux le socle. Ensuite, à l'aide d'un marteau lourd ou d'une masse, enfoncer les pistons d'ancrage (fournis), dans les 8 trous du socle. La barrière étant déjà montée sur le socle, l'installation de la base en caoutchouc est rapide et simple.

Il vous faudra moins d'une heure pour sécuriser votre emplacement.

Vous pouvez par ailleurs compléter votre place de parking avec nos [panneaux de signalisation d'interdiction de stationnement](#).

Caractéristiques de l'arceau sur base caoutchouc

Matière : Acier galvanisé (50 mm pour le support et 45 mm de diamètre pour l'arceau arrondi et 2 mm d'épaisseur)

Dimensions (H x L x l) :

- À plat : 6 x 72 x 68 cm
- Montée : 40 x 72 x 68 cm

Fixation : 8 pistons d'ancrage

Poids : 19,2 kg

Résistance : 20 tonnes

Fermeture : À serrure canon européen avec 2 clés fournies