PROZON

FICHE TECHNIQUE

ROLL CONTENEUR EMBOITABLE
Référence : 13219

RESUME

Vous avez peu d'espace de stockage et vous souhaitez vous équiper de rolls conteneurs ? Optez pour notre rolls chariot emboitable et gagnez un gain de place de 70% !

Ce chariot roll compact a une capacité de charge de 500 kg. Il mesure L. 720 x P. 800 x H. 1826 mm (dimensions extérieures).

Son revêtement en acier électro zingué lui confère une robustesse exceptionnelle.

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une demande par devis.

Les points forts :

- Livré monté
- Robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max

DESCRIPTION

Atouts du roll emboitable 3 côtés

Comme son nom l'indique, ce roll de manutention compact s'emboite à vide, permettant ainsi un vrai gain de place dans votre entrepôt ou votre réserve.

Monté sur 4 roues en caoutchouc dont 2 fixes et 2 pivotantes, dureté 65 shore, diamètre 125 mm. Il offre un roulement

silencieux et facile.

Ce chariot emboitable existe aussi en version 2 ridelles (sur devis).

Découvrez l'ensemble de notre sélection de roll-conteneurs chariots ainsi que nos équipements professionnels pour entrepôt.

Vous souhaitez faciliter vos opérations ? Découvrez également notre roll industriel à fond remontant, très pratique pour garder les marchandises à hauteur d'homme et éviter de se faire mal au dos en se baissant.

Caractéristiques de chariot roll 3 côtés emboitable

Dimensions Int. (L x P x H)	665 x 765 x 1575 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	720 x 800 x 1826 mm
Diamètre roues	125 mm
Capacité de charge	500 kg
Poids	55 kg
Épaisseur des ridelles	1,2 mm - diamètre 25 mm
Fils	• Diamètre fil ridelle : Ø 5,8 et Ø 4 mm • Clapet : Non • Nombre de fils horizontaux / ridelle : 14 • Nombre de fils verticaux / ridelle : 12
Maillage des ridelles	50 x 100 mm
Socle	• Diamètre fil socle : Ø 9,5 mm et Ø 5 mm • Hauteur socle / sol : 260 mm • Maillage du socle : 32 x 105 mm

Options (sur devis) :

- Étagère
- Plaque d'identification
- Sangle
- Volet Anti-Chute
- Roues à frein et autres roues
- Marquage par micro percussion