

CLOSOIR VENTILÉ RIGIDE - LOT DE 20

Référence : 13233

RESUME

Découvrez le closoir ventilé rigide pour l'étanchéité et la ventilation en faîtage et en arêtier de votre toiture. Sa conception rigide s'adapte parfaitement aux toitures aux lignes régulières.

Il est fabriqué en polyéthylène ultra-souple et traité anti UV.

Le closoir rigide ventilé mesure 1,03 m x 75 mm.

Vous avez le choix entre trois coloris : anthracite, brun ou rouge brique.

Le closoir ventilé rigide est conditionné par carton de 20 pièces (6,5€ HT par closoir).

Les points forts :

- Conforme aux exigences des DTU de la série 40.2
- Pose en faîtage et en arêtier
- Bavettes souples pour une bonne adaptabilité avec la tuile

DECLINAISONS

Couleur
Rouge brique
Anthracite
Brun

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du closoir ventilé rigide ?

Optez pour le closoir ventilé rigide pour assurer la ventilation et l'étanchéité du faîtage et des arêtières de votre toiture. Grâce à sa conception rigide, il s'adapte parfaitement aux toitures aux lignes régulières. Il permet la ventilation de partie haute de la couverture et empêche l'infiltration d'eau, de neige poudreuse, de petits animaux...

Le closoir ventilé rigide s'utilise sur des tuiles à côtes, plates ou faiblement galbées.

Le closoir rigide ventilé est un élément monobloc conçu en polyéthylène ultra-souple et traité anti-UV. Il est perforé sur la partie supérieure du corps pour évacuer l'air chaud et humide ainsi que renouveler de l'air. Il est également doté de bavettes latérales plissées très souples pour une bonne adaptabilité avec la tuile sous-jacente.

Prozon vous propose un lot de 20 closoirs rigides ventilés de 1,03 m x 75 mm. Vous pouvez choisir le coloris qui s'adapte le mieux à votre toiture : anthracite, brun ou rouge brique.

Privilégiez un stockage d'un an maximum dans son carton d'origine, dans un environnement abrité et tempéré (<30°C).

Découvrez en plus sur notre gamme de [closoir pour faîtage et arêtier](#) : [closoir toiture souple](#), [closoir rigide de faîtage](#), [closoir toiture peigne](#), [latte ventilation toiture](#)...

Étendez vos recherches avec nos autres gammes d'étanchéité toiture : les [films d'étanchéité toiture](#) et les [produits d'étanchéité liquides toiture](#).

Mise en œuvre du closoir rigide ventilé

Le closoir rigide ventilé doit se poser centré sur une lisse de

rehausse fixée à la charpente, dans l'axe du faîtage ou de l'arêtier. Il se fixe mécaniquement tous les 30 cm, en débutant dans le sens inverse des vents dominants.

Pour une bonne pose, vous devez juxtaposer les éléments qui seront recouverts par des faîtières ou arêtiers fixés sur la lisse. La lisse doit être aux bonnes dimensions (4 à 6 cm de large, moins de 5 cm du liteau) et doit être adaptée à la charpente.

Les bavettes, grâce à leur souplesse, doivent épouser le relief des tuiles.

Pour une couverture plate, un espace d'un centimètre est prévu sous la faîtière pour la ventilation.

Pour une pose en arêtier, elle doit se faire du bas vers le haut, avant la pose du faîtage qui recouvrira ensuite les closoirs d'arêtier.

Caractéristiques du closoir ventilé rigide

Matériau du corps	Polyéthylène souple traité anti-UV
Matériau des bavettes	Polyéthylène souple plissé traité anti-UV
Section de ventilation	Environ 180 cm ² /m
Longueur du corps	1,03 m
Longueur utile du corps	1 m
Largeur du corps	160 mm
Largeur des bavettes	75 mm
Coloris	Anthracite, brun, rouge brique
Résistance aux températures	- 40°C à + 90°C
Température de stockage	< 30°C
Conditionnement	Carton de 20 pièces (6,5€ / closoir)