

CLOSOIR RIGIDE Référence : 13239

RESUME

Découvrez le closoir rigide, idéal pour réaliser la ventilation et l'étanchéité sur le faîtage et les arêtières de votre toiture.

Fabriqu  en poly thyl ne, il est trait  anti-UV et est perfor  sur la partie sup rieure du corps.

Ses brosses lui permettent de s'adapter plus facilement aux couvertures irr guli res.

Le closoir de fa tage rigide mesure 1,05 m de long, 180 mm de large et d tient des bavettes d'une hauteur de 70 mm.

Vous avez le choix entre 3 coloris : anthracite, brun ou rouge brique.

Prozon vous propose un conditionnement par lot de 20 closoirs rigides.

Les points forts :

- Conforme aux exigences des DTU de la s rie 40.2
- Diff rents coloris
- Bonne adaptabilit  aux tuiles sous-jacentes

DECLINAISONS

Couleur

Rouge brique

Brun

Anthracite

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du closoir rigide ?

Pour votre toiture, optez pour le closoir rigide, idéal pour assurer l'étanchéité et la ventilation de la partie haute de la couverture. Il permet également de protéger le faîtage et les arêtières contre l'intrusion de petits animaux et l'infiltration d'eau ou de neige poudreuse.

Le closoir de faîtage rigide mesure 1,05 m x 180 mm x 70 mm.

Cet élément rigide est fabriqué en polyéthylène traité anti-UV. Il est perforé sur la partie supérieure pour assurer une bonne ventilation. Le closoir de faîtage rigide est doté de brosses polypropylène, reliées à la coque par un rail serti en lisière des rebords extérieurs. La compression de ses brosses, réalisée par la faîtière ou l'arêtière, lui permet de bien s'adapter aux tuiles sous-jacentes.

Le closoir rigide s'utilise parfaitement en faîtage et en arêtière, sur des tuiles à glissement faiblement galbées.

Nous vous proposons un conditionnement par lot de 20 closoirs de faîtage rigide.

Vous avez le choix entre trois coloris : anthracite, brun ou rouge brique.

Prozon vous conseille de stocker le closoir rigide maximum un an dans son carton d'origine, à l'abri de la chaleur (<30°C).

Prozon vous propose toute une gamme de [closoir faîtage arêtière](#) avec une souplesse différente pour chacun : le [closoir souple toiture](#) et le [closoir faîtage rigide ventilé](#).

Pour éviter l'intrusion de petits animaux, optez pour notre [closoir anti intrusion petits animaux](#) ou notre [latte de ventilation toiture avec ou sans peigne](#).

En savoir plus sur nos gammes d'étanchéité toiture : [résine, peinture et hydrofuge d'étanchéité](#) et [films d'étanchéité pour toiture](#) !

Mise en œuvre du closoir de faitage rigide

Pour l'installation du closoir rigide, voici les points à respecter :

- Fixer la lisse sur la charpente, centrée dans l'axe du faîtage/arêtier
- Positionner la lisse à la bonne hauteur et bonne largeur pour que l'appui des faîtières et arêtiers soit correct
- Le closoir de faitage rigide se positionne centré à la lisse et se fixe de manière mécanique à partir d'une extrémité, dans le sens opposé aux vents dominants
- Les brosses du closoir sont faites pour épouser le relief du dernier rang de couverture
- Poser les faîtières/arêtiers par-dessus le closoir rigide (ils se fixent mécaniquement à la lisse avec des crochets ou des vis)
- Pour les arêtiers : réaliser l'installation du bas vers le haut, avant le faîtage, et, à l'intersection, le closoir de faitage rigide doit recouvrir le closoir de l'arêtier

Caractéristiques du closoir rigide

Matériau du corps	PEHD Polyéthylène haute densité traité anti-UV
Matériau des bavettes	Polyéthylène traité anti-UV
Section de ventilation	Environ 130 cm ²
Longueur	1,05 m
Longueur utile	1 m
Largeur	180 mm
Hauteur des bavettes	70 mm
Coloris	Anthracite, brun, rouge brique
Résistance aux températures	- 40°C à + 90°C
Température de stockage	< 30°C
Conditionnement	Carton de 20 pièces