

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ STABILISATRICE POUR REMORQUE Référence : 13335

RESUME

Cette béquille de sécurité est destinée à sécuriser les opérations de chargement et déchargements des remorques/semi-remorques.
Elle empêche les risques de bascule.

La béquille de sécurité est dotée d'un tréteau de positionnement qui offre une meilleure stabilité. Elle peut supporter une charge de 45 tonnes en statique et 22,5 tonnes en levée.

La montée et la descente s'effectuent grâce à un cliquet réversible. Hauteur minimale 1000 mm et maximale 1300 mm.

Pour encore plus de stabilité, retrouvez notre [tréteau de sécurité pour semi remorque](#).

Les points forts :

- Stabilité renforcée
- Facilité de manipulation
- Fabrication allemande
- Livraison offerte

DESCRIPTION

Atouts de la béquille de sécurité à tête plate

Cette béquille de sécurité grande largeur est essentielle pour garantir la stabilité des remorques lors des opérations de transbordement lorsque le tracteur est dételé. Sa tête plate

de 610 mm qui ressemble à un tréteau, permet une bonne stabilisation de la remorque.

Cette béquille assure à la fois un maintien vertical solide et une stabilité latérale renforcée, offrant ainsi un double niveau de sécurité pour les zones logistiques à fort trafic, les plateformes de distribution, les entrepôts ainsi que les centres de fret.

Elle permet de :

- Prévenir les risques de basculement des remorques
- Assurer une zone de travail sécurisée pour les opérateurs
- Optimiser la sécurité des opérations logistiques

De plus, elle est très facile à manipuler grâce à sa poignée et ses 3 roues. Elle peut être positionnée rapidement par une seule personne, réduisant ainsi le temps d'intervention et les risques liés à la manutention. Elle comprend 2 roues en caoutchouc Ø200 mm et 1 roue en acier Ø100 mm.

Cette béquille offre une capacité de charge de 45 tonnes en statiques et 22,5 tonnes en levée.

Sa hauteur est ajustable de 1000 mm à 1300 mm pour s'adapter à différents types de véhicules.

Retrouvez également notre [béquille de sécurité à tête pivotante](#) pour des hauteurs allant de 640 à 1400 mm, et tous nos produits pour [équiper vos quais de chargement](#).

Caractéristiques de la béquille remorque stabilisatrice 45T

Charge	45 tonnes
Capacité de levage	22,5 tonnes
Hauteur minimum	1000 mm
Hauteur maximum	1295 mm
Poids	71 kg

Tréteau de positionnement
Roues

610 mm

- 2 roues en caoutchouc Ø200 mm
- 1 roue en acier Ø100 mm