

NEZ DE MARCHE EN ALU ET MINÉRAL ANTIDÉRAPANT PLAT EXTÉRIEUR

Référence : 13362

RESUME

Nez de marche 3 m plat en aluminium et granulats de marbre antidérapants de largeur 39 ou 59 mm. Installation extérieure.

Existe en 2 modes de fixation (à coller ou à visser).

Les points forts :

- Surface antidérapante contrastée sur plus de 3 cm
- Tous types de marche
- Grande longueur - 3 mètres
- Esthétique et sûr
- Nez de marche grande largeur 59 mm

Découvrez tous nos autres [nez de marche antidérapant pour l'extérieur](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Largeur	Longueur
Ivoire	À coller (colle non incluse)	39 mm	3 mètres
Gris agate	À coller (colle non incluse)	39 mm	3 mètres
Gris tente	À coller (colle non incluse)	39 mm	3 mètres
Noir	À coller (colle non incluse)	39 mm	3 mètres
Ivoire	À coller (colle non incluse)	59 mm	3 mètres
Gris agate	À coller (colle non incluse)	59 mm	3 mètres

Gris tente	À coller (colle non incluse)	59 mm	3 mètres
Noir	À coller (colle non incluse)	59 mm	3 mètres
Noir	À visser	59 mm	3 mètres
Noir	À visser	39 mm	3 mètres
Ivoire	À visser	59 mm	3 mètres
Ivoire	À visser	39 mm	3 mètres
Gris tente	À visser	59 mm	3 mètres
Gris agate	À visser	59 mm	3 mètres
Gris tente	À visser	39 mm	3 mètres
Gris agate	À visser	39 mm	3 mètres

DESCRIPTION

Nez de marche minéral esthétique et sécurisée

Alliant robustesse et design, ce nez de marche en aluminium et agrégats minéraux est conçu pour sécuriser efficacement vos escaliers.

Très antidérapant, il assure une excellente adhérence même en conditions humides ou à fort passage. Il est donc conçu pour une installation à l'extérieur.

Disponible en 4 coloris soigneusement sélectionnés, il permet de créer un contraste visuel clair et conforme aux normes d'accessibilité.

C'est donc un nez de marche à la fois discret et élégant qui s'intègre parfaitement à tous types d'environnements publics ou privés tout en renforçant la sécurité des usagers.

Caractéristiques du nez de marche alu minéral plat

- Matières :
 - Profil aluminium
 - Résine et granulats de marbre

- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce à un mélange résine granulats de marbre
- Dimensions du profilé plat :
 - Largeur totale :
 - 39 mm
 - 59 mm
 - Largeur antidérapante :
 - 30 mm
 - 50 mm
 - Épaisseur : 3,7 mm
- Longueur disponible : 3 mètres linéaires
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive, la [colle est vendue séparément](#)
 - À visser : pré-percé (visserie non fournie) tous les 20 cm. 16 Trous sur un nez de marche de 3 mètres. Fraisé 4 mm intérieur et 8 mm extérieur.
- Couleurs :
 - Ivoire
 - Gris agate

- Gris tente
- Noire
- Condition d'utilisation :
 - Extérieur
 - Passages piétons uniquement
- Conditionnement : vendu à l'unité
- Poids net :
 - Largeur 39 mm : 0,75 kg
 - Largeur 59 mm : 1,24 kg
- Coefficient SRT : 0,87
- Résistant aux UV et aux produits chimiques tels que l'eau de javel, acétone, ether, huiles hydrauliques, huiles végétales, huiles minérales, méthyléthylcétone et huiles de graissage
- Entretien : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple
- Caractéristiques environnementales :
 - Fabrication en France
 - Livraison groupée possible (empreinte carbone réduite)
 - 18% de matière recyclée et 40% de matière recyclable

Comment installer ce nez de marche extérieur antidérapant ?

Tout d'abord, préparez le chantier, nettoyez et dégraissez les marches sur lesquelles vous allez fixer votre nez de marche rapporté. Lorsque vos marches sont complètement sèches, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Vissez le nez de marche

- Percez le support et vissez les profils sur les marches. L'escalier peut être immédiatement utilisé après la pose.
- Notre conseil, le plus des pros, ajoutez un peu de colle sous le nez de marche pour éviter les claquements.

Collez le nez de marche extérieur grande longueur

- Sélectionnez la bonne colle correspondant au nez de marche sélectionné et au support qui va l'accueillir.
- Appliquez un trait de colle régulier au centre du profil et des points de colle dans les angles.
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement.
- L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage de la colle prescrit respecté.

Retrouvez le [nez de marche antidérapant extérieur alu et minéral en cornière](#).