

NEZ DE MARCHE EN ALU ET MINÉRAL ANTIDÉRAPANT 39 X 18 MM EXTÉRIEUR

Référence : 13363

RESUME

Nez de marche 3 m antidérapant 39 x 18 mm en aluminium et granulats de marbre. Rapporté pour une installation extérieure.

Existe en 2 modes de fixation (à coller ou à visser).

Les points forts :

- Surface antidérapante contrastée sur plus de 3 cm
- Durable pour une installation extérieure
- Large choix de coloris
- Recouvre et peut protéger la marche

Découvrez tous nos autres [nez de marche antidérapant](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Longueur
Ivoire	À coller (colle non incluse)	3 mètres
Gris agate	À coller (colle non incluse)	3 mètres
Gris tente	À coller (colle non incluse)	3 mètres
Noir	À coller (colle non incluse)	3 mètres
Gris tente	À visser	3 mètres
Ivoire	À visser	3 mètres
Noir	À visser	3 mètres
Gris agate	À visser	3 mètres

DESCRIPTION

Nez de marche minéral esthétique, large et

sécurisant

Ce nez de marche rapporté en aluminium et granulats minéraux est spécialement conçu pour renforcer la sécurité des escaliers tout en leur apportant une finition soignée.

Sa large surface antidérapante, parfaitement intégrée à la structure, offre une adhérence optimale, y compris en conditions humides, salissants ou en cas de fort passage. Il est ainsi parfaitement adapté et préconisé pour une installation en extérieur.

Grâce à sa conception rapportée, il couvre efficacement l'arête de la marche, assurant une protection maximale contre l'usure tout en limitant les risques de glissade. Ce recouvrement généreux permet également d'unifier visuellement les marches, en améliorant leur lisibilité.

Disponible en quatre coloris contrastés et conformes aux normes d'accessibilité, ce nez de marche combine esthétique et fonctionnalité, s'intégrant harmonieusement dans tous types d'environnements, qu'ils soient publics ou privés.

Discret, élégant et ultra performant, c'est un choix idéal pour sécuriser durablement vos escaliers.

Caractéristiques du nez de marche alu minéral 39 x 18 mm

- Matières :
 - Profil aluminium
 - Résine et granulats de marbre
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante

- Finition : antidérapant grâce à un mélange résine granulats de marbre
- Dimensions du profilé type cornière :
 - l 39 x h 18 x L 3000 mm
 - Largeur antidérapante : 30 mm
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive, la [colle est vendue séparément](#)
 - À visser : pré-percé (visserie non fournie) tous les 20 cm. 16 Trous sur un nez de marche de 3 mètres. Fraisé 4 mm intérieur et 8 mm extérieur.
- Couleurs :
 - Ivoire
 - Gris agate
 - Gris tente
 - Noire
- Condition d'utilisation :
 - Extérieure
 - Passages piétons uniquement
- Conditionnement : vendu à l'unité
- Poids net : 0,94 kg

- Coefficient SRT : 0,87
- Résistant aux UV et aux produits chimiques tels que l'eau de javel, acétone, ether, huiles hydrauliques, huiles végétales, huiles minérales, méthyléthylcétone et huiles de graissage
- Entretien : lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple
- Caractéristiques environnementales :
 - Fabrication en France
 - Livraison groupée possible (empreinte carbone réduite)
 - 18% de matière recyclée et 40% de matière recyclable

Mode de fixation de votre nez de marche rapporté minéral

Tout d'abord, préparez le chantier, nettoyez et dégraissez les marches sur lesquelles vous allez fixer votre nez de marche rapporté. Lorsque vos marches sont complètement sèches, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Vissez le nez de marche

- Percez le support et vissez les profils sur les marches. L'escalier peut être immédiatement utilisé après la pose.
- Notre conseil, le plus des pros, ajoutez un peu de colle sous le nez de marche pour éviter les claquements.

Collez le nez de marche extérieur grande longueur

- Sélectionnez la bonne colle correspondant au nez de marche sélectionné et au support qui va l'accueillir.
- Appliquez un trait de colle régulier au centre du profil et des points de colle dans les angles.
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement.
- L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage de la colle prescrit respecté.

Retrouvez le [nez de marche antidérapant cornière alu et minéral grande largeur](#) ou la version sans cornière avec le [nez de marche antidérapant alu et minéral plat](#).