

DÉMONTE PNEU PROFESSIONNEL VOITURE

Référence : 13387

RESUME

Découvrez le démonte pneu professionnel voiture conçu pour faciliter le détalonnage, montage et le démontage des pneus de véhicules légers, utilitaires et 4x4.

Deux versions disponibles selon votre utilisation :

Démonte pneu professionnel semi-automatique :

- Compatible avec des jantes de 11 à 23 pouces
- Supporte des roues jusqu'à 38 pouces de diamètre et des jantes larges de 11 pouces
- Dimensions compactes : 820 × 900 × 1850 mm

Démonte pneu professionnel automatique :

- Compatible avec des jantes de 11 à 24 pouces
- Supporte des roues jusqu'à 39 pouces de diamètre et des jantes larges de 16 pouces
- Dimensions compactes : 1100 × 1050 × 2000 mm

Les points forts :

- Livré assemblé
- Accepte des pneus de VL, VU et 4x4
- Force détalonnage de 2500 kg
- Produit peu encombrant

DECLINAISONS

Mode de fonctionnement

Semi-automatique

Automatique

DESCRIPTION

Description du démonte pneu professionnel voiture

Le démonte pneu professionnel voiture est un équipement de garage automobile professionnel idéal pour aider le mécanicien dans le détalonnage, montage et démontage de pneus.

Disponible en deux modèles (automatique et semi-automatique), le produit est conçu pour travailler sur des pneus de véhicules légers, utilitaires et 4x4.

Ce démonte pneu a une force de détalonnage de 2500 kg, facilitant le montage et démontage des pneus les plus résistants.

Équipez votre garage avec d'autres machines et outils comme la [fontaine de nettoyage pour auto](#), [compresseur d'air pour garage](#), le [rack à pneus](#) et le [support moteur auto](#).

Ces machines sont peu encombrantes et idéales pour vous faire gagner du temps.

Attention : Lors de la réception du démonte pneu, vérifiez bien l'état de la machine. Si elle présente un défaut, n'acceptez pas le colis.

Déplacez vos pneus jusqu'au démonte pneu professionnel voiture avec le [rouleur pour pneumatique 120 kg](#).

Quel modèle de machine démonte pneu choisir ?

La machine démonte pneu semi-automatique se règle manuellement, l'opérateur doit positionner le bras à chaque

montage et démontage de roues.

La machine démonte pneu automatique a un bras qui se règle seul, avec un bouton/pédale. Elle est plus rapide et demande moins d'effort de la part du mécanicien.

Choisissez aussi d'autres produits pour vous aider dans le montage/démontage de pneus comme l'[enrouleur tuyau haute pression](#), [chariot stockage pneus](#), [chariot pneu professionnel](#) ou encore le [rayonnage pour garage](#).

Concernant l'installation de la machine, il suffit de la brancher. Les machines sont réglées et testées avant l'expédition.

La garantie ne s'applique plus en cas d'intervention sur le produit.

Découvrez la gamme de [machines à pneu professionnelles](#), composée d'une [équilibreuse de pneu pour voiture](#).

Pour vos outils pneumatiques dans votre garage automobile, pensez à l'[insonorisation compresseur](#).

Pour optimiser les changements de pneumatiques et garder vos outils organisés à côté du véhicule, équipez-vous d'une [desserte charge 400 kg mobile et modulaire](#).

Pour décaper les portées de jantes et débarrasser les moyeux des graisses cuites avant remontage, dotez votre baie pneumatique d'une [fontaine mobile posée sur fût 40 kg](#).

Caractéristiques techniques du démonte pneu voiture

Modèle du démonte pneu voiture	Semi-automatique	Automatique
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Tension	230 V	400 V
Puissance		1,1 kW

Alimentation	Monophasé	Triphasé
Force		2500 kg
Pression de service		8-10 bars
Niveau sonore		70 dB à 1 m
Usage		VL/VU/4×4
Dimensions	820 × 900 × 1850 mm	1100 × 1050 × 2000 mm
Largeur max jante	11" (280 mm)	16" (410 mm)
Ø Max roue	38" (900 mm)	39" (1000 mm)
Ø Prise intérieure	12 à 23" (300 à 580 mm)	12 à 24" (305 à 610 mm)
Ø Prise extérieure	11 à 21" (285 à 545 mm)	11 à 22" (280 à 560 mm)
Poids de la machine	216 kg	261,05 kg