PROZON

FICHE TECHNIQUE

EQUILIBREUSE DE ROUE VOITURE
Référence : 13522

RESUME

Découvrez cette équilibreuse de roue voiture motorisée. C'est une machine utilisée par les garagistes pour détecter les déséquilibres des roues, pneus et jantes, tout en les corrigeant. Cela permet d'assurer une bonne rotation et une bonne tenue sur la route.

Cette équilibreuse de roues est semi-automatique et possède un panneau de contrôle. L'équilibrage est donc rapide, précis et simple.

Faite pour les roues VL, utilitaires et 4x4. Poids max de la roue : 70 kg

Les points forts :

- Livrée montée et testée
- Démarrage de mesure automatique ou manuel
- Panneau de contrôle large et simple
- Plusieurs modes d'équilibrage (dynamique, statique, alu)

DESCRIPTION

Description de l'équilibreuse de roue voiture

Prozon vous propose cette équilibreuse de roue voiture. Celle-ci possède un panneau de contrôle large et simple permettant un équilibrage précis.

La machine est faite pour les roues VL, utilitaires et 4x4.

Une équilibreuse de roue voiture est une machine permettant de déceler les zones manquant d'équilibre sur le pneu et la jante. Le poids de la roue est alors réparti de façon uniforme.

Équilibrer les pneus d'une voiture permet d'éliminer les vibrations lors de la conduite et l'usure irrégulière présente sur les pneus.

Cette équilibreuse de roue est dotée de :

- Un capot de protection
- Un porte-outil à plusieurs compartiments
- Trois porte-cônes

Le démarrage de mesure est automatique, avec la détection de la fermeture du capot, ou manuelle. Les unités utilisables pour cette équilibreuse de pneu sont gramme ou ounce / mm ou in.

De nombreux modes d'équilibrage sont disponibles : 1 dynamique, 1 statique, 6 modes spécifiques aux jantes en aluminium.

Le temps d'un cycle de mesure est de 8 secondes.

Les diamètres de jante possibles sont de 10 à 24", soit 254 à 609 mm. Les largeurs sont 1,5 à 20", soit 39 à 508 mm.

Le poids maximal de roue que l'équilibreuse peut supporter est de 70 kg. La précision de mesure est 1g.

Retrouvez l'ensemble de la gamme de grue de levage pour la manutention de vos pneus, avec notamment la grue de levage 1T pliante eco et la grue d'atelier 2T pliable.

Découvrez notre sélection de machines pour pneu ainsi que tous nos équipements pro pour garage automobile.

Nous proposons aussi un démonte pneu automatique ou semi-automatique.

Pour votre garage automobile, pensez au compresseur air silencieux ou compresseur silencieux 500l.

Caractéristiques techniques de cette équilibreuse de roue de voiture

Unités disponibles : g ou oz / mm ou in

Diamètre jante : 0 à 24" / 254 à 609 mm

Largeur jante : 1,5 à 20" / 39 à 508 mm

Poids de la roue max. : 70 kg

Temps d'1 cycle : 1g

Fréquence : 50 HZ

Rotation : 215 tr/min

Tension : 230 V

Puissance : 250 W

Niveau sonore : 70 dB(A) à 1 mètre

Usage : VL, utilitaires et 4x4

Type : semi-automatique

Dimensions : 1200 x 700 x 1680 mm (quand capot levé)

Poids : 109 kg