

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE À TÊTE PIVOTANTE Référence : 13545

RESUME

Cette béquille de sécurité pour remorque fait aussi office de cric de levage. Elle permet de stabiliser les remorques lors des opérations de chargement et déchargement lorsque le tracteur est dételé. De plus, sa tête pivotante de Ø200 mm permet un calage adapté.

Nous proposons deux versions de la béquille remorque :

- Petite hauteur de 640 à 1030 mm (pour des véhicules surbaissés ou support de châssis)
- Hauteur standard de 1100 à 1400 mm

Les deux béquilles remorque ont une capacité de charge de 45T en statique.

Pour encore plus de stabilité, optez pour la [béquille stabilisatrice à tête plate](#).

Les points forts :

- Manipulation aisée
- Adaptée pour petite hauteur
- Cliquet réversible montée/descente
- Fabrication allemande

DECLINAISONS

Modèle béquille de sécurité

Hauteur 640 à 1030 mm

Hauteur 1100 à 1400 mm

DESCRIPTION

Atouts de la béquille de sécurité cric pour remorque

Nos béquilles de sécurité pour semi-remorques sont spécialement conçues pour garantir la stabilité des véhicules lors des phases de chargement et de déchargement.

Essentielles dans les environnements logistiques et industriels, elles assurent un maintien optimal lorsque la remorque est désolidarisée du tracteur.

Grâce à une capacité de charge élevée jusqu'à 45 tonnes, ces dispositifs conviennent parfaitement aux professionnels du transport routier, aux plateformes logistiques et aux entreprises de manutention souhaitant sécuriser leurs zones de travail.

Deux fourchettes de hauteur sont disponibles, en standard (de 1100 à 1400 mm) et en hauteur basse (de 640 à 1030 mm). Cette béquille est montée sur 2 roues Ø200 mm en caoutchouc avec un cliquet réversible pour la montée et la descente.

Découvrez notre gamme de [béquilles pour semi remorques](#) et tous nos [équipements professionnels pour quais](#).

Caractéristiques de la béquille semi remorque 45T

Charge	45 tonnes
Petite Hauteur	de 640 à 1030 mm
Hauteur standard	de 1100 à 1400 mm
Poids	45 kg
Tête pivotante	Ø200 mm
Roues	2 roues pivotantes Ø200 mm en caoutchouc