

TRÉTEAU DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE

Référence : 13547

RESUME

Notre tréteau de sécurité se place sous la remorque pour prévenir d'un potentiel basculement lorsque celle-ci est dételée du camion pendant les opérations logistiques.

Il garantit une fiabilité maximale dans des environnements professionnels exigeants.

Il a une capacité de charge de 15T maximum et est réglable en hauteur en cinq positions de 1050 à 1260 mm.

Monté sur roues, il mesure 1200 x 580 mm et pèse 75,6 kg, ce qui en fait un outil assez facilement manipulable.

Pour un support actif de soutien anti-basculement, optez plutôt pour la [béquille stabilisatrice 45T](#) ou la [béquille cric 45T](#).

Les points forts :

- Facilement manipulable
- Mise en place rapide

DESCRIPTION

Atouts du tréteau de sécurité pour remorques

Ce tréteau de sécurité anti-basculement est particulièrement adapté aux sites logistiques, de distribution, aux centres de manutention et aux bâtiments industriels nécessitant une sécurisation fiable des remorques dételées.

Il constitue une solution idéale pour :

- Prévenir les risques de basculement de semi-remorques à quai
- Garantir une zone de travail sécurisée pour les opérateurs
- Respecter les exigences professionnelles et normes de sécurité

Facile à déployer par une seule personne, grâce à sa maniabilité et ses réglages rapides, il optimise la sécurité opérationnelle et améliore l'efficacité des processus logistiques.

Cinq positions de réglage sont disponibles, de 1050 mm à 1260 mm de hauteur, et vous avez la possibilité de prérégler la hauteur de votre tréteau grâce à une goupille et une chaînette.

De plus, il s'installe très facilement grâce à ses 2 roues en fonte polyuréthane de Ø200 mm.

Retrouvez l'ensemble de nos [équipements de sécurisation de quai](#) comme nos [ponts de déchargement pour quai](#) ou nos [chariots de manutention industriels](#).

Caractéristiques du tréteau remorque 15 tonnes

Charge	15 tonnes
Dimensions	1200 x 580 mm
Dimensions hors tout	580 x 1770 x 1260 mm
Hauteur	de 1050 à 1260 mm en 5 positions
Poids	75,6 kg

Roues

Roues Ø200 mm en fonte polyuréthane

Avez-vous pensé à vous munir du [kit adr obligatoire](#) pour les transporteurs ?