

STAND BUVETTE PLIANTE EN ALUMINIUM

Référence : 13583

RESUME

Le stand buvette pliante en aluminium est idéal pour restaurer et recevoir du public au cours de divers événements. Ses dimensions sont de 4,30 x 4,30 m (L x l) pour le stand à 3 comptoirs et 4,70 x 4,70 m (L x l) pour le stand à 4 comptoirs.

La hauteur est ajustable :

- Stand 3 comptoirs (réglable sur 3 hauteurs) : 95, 103 ou 110 cm
- Stand 4 comptoirs : de 104 à 112 cm et de 89 ou 108 cm pour le comptoir.

Il est équipé d'une structure en aluminium. Il possède une bâche de toit en PVC 300 g/m² ou 520g/m², ainsi que des comptoirs pliants avec jupes et connecteurs.

Les points forts :

- Hauteur réglable
- Installation facile et rapide
- Anti-feu M2 et anti-UV
- Auvent périphérique

DECLINAISONS

Nombre de comptoirs
3 comptoirs (3 x 3 m)
4 comptoirs (3 x 3 m + 1 x 2 m)

DESCRIPTION

Notre stand buvette pliable sert de lieu de rencontre lors des événements.

Nous vous conseillons d'associer le stand à 4 comptoirs afin d'obtenir un stand-buvette pliable complet. Les 4 comptoirs sont composés de 3 comptoirs de 3 m chacun et de 1 comptoir de 2 m.

Nous vous préconisons d'installer 2 comptoirs de 3 m sur les côtés du stand et 1 comptoir à l'avant. L'arrière du stand buvette pliable sera complété par le comptoir de 2 m, vous laissant un espace de sortie.

Vous pouvez également opter pour un stand de 3 comptoirs de 3 m. Cela signifie qu'une ouverture de 3 mètres sera présente à l'arrière.

Pourquoi choisir le stand buvette pliable ?

Le stand buvette 3 comptoirs

L'ABRI

L'espace buvette mesure 3 x 3 m. L'abri repose sur une structure en aluminium anodisé, caractérisée par un piètement à 6 faces de 50 mm de diamètre et des tubes d'une épaisseur de 1,8 mm.

Les pieds sont équipés au bout par des platines triangulaires pour garantir une très bonne stabilité au sol. Les croisillons ont une section de 35 x 18 mm.

Au centre de la structure, un mât télescopique avec un ressort de tension assure le maintien du toit.

La bâche de toit est en toile PVC blanche de 300 g/m² classée M2. Son système de mise en tension s'effectue par velcro avec renforts d'angles.

Pour fermer l'espace, le stand comprend des rideaux de fond en toile PVC de coloris blanc, mesurant 300 x 200 cm, qui s'attachent facilement grâce à des lanières velcro.

La couverture totale au sol est de 4,30 x 4,30 m.

L'ensemble de l'abri est livré avec son kit d'haubanage complet ainsi qu'un sac de transport muni d'une pochette pour ranger les accessoires.

LE COMPTOIR

Le comptoir est en aluminium anodisé avec un piètement extérieur hexagonal de 28 mm de diamètre et un piètement intérieur carré de 24 x 24 mm, reliés par des croisillons de 20 x 10 mm.

Ce comptoir propose un réglage sur trois hauteurs différentes, à savoir 95 cm, 103 cm ou 110 cm, et s'accompagne de son propre sac de transport.

Le plateau est en mélaminé coloris hêtre avec une épaisseur de 16 mm. Ses dimensions ont une largeur de 42 cm, une longueur extérieure de 284 cm et une longueur intérieure de 236 cm.

La jupe de comptoir est en toile PVC de 300 g/m² classée M2 et recouvre l'ensemble des comptoirs. Cette jupe mesure 888 x 96 cm et se fixe sur la table par une bande velcro double face qu'il suffit de mettre en place lors de la première utilisation.

Le stand buvette 4 comptoirs

L'ABRI

Le stand repose sur une armature carrée de 3 x 3 m en aluminium anodisé. Le toit est en PVC 520 g/m². La bâche, de coloris blanc, bénéficie d'un classement de résistance au feu M2 conforme aux réglementations de sécurité imposées dans les lieux publics.

La couverture totale au sol est de 4,7 x 4,7 m.

Pour le transport et le stockage de cet abri, une housse de protection dédiée est fournie.

LE COMPTOIR

Le comptoir pliant, conçu en aluminium, mesure 3 m pour une profondeur de 60 cm. Il y en a 3. À cela s'ajoute le comptoir 200 x 60 cm.

Sa structure s'adapte précisément aux besoins du service grâce à un piètement télescopique permettant d'ajuster la hauteur du plateau de service entre 104 et 112 cm.

Ce matériel est livré complet avec son armature, son plateau, ainsi que des menottes de jonction spécifiques destinées à sécuriser sa fixation et à stabiliser la liaison avec le stand. Une jupe textile est également incluse pour habiller la façade. Une housse individuelle pour la manutention et le transport est également fournie.

Comment accessoriser le buvette stand ?

Pour sécuriser et stabiliser votre stand, nous vous recommandons notre [poids de lestage de 30 ou 15 kg](#) ou notre [sac lestage eau](#). Pour augmenter la durée de vie de votre stand buvette pliable et améliorer le confort de ses utilisateurs, nous vous conseillons d'utiliser une [gouttière pour barnum pliant](#).

Nous disposons également d'un [barnum buvette en acier](#) avec des comptoirs de 2,86 m et 1,91 m.

Découvrez nos différentes [tentes et barnums pour professionnels](#). Nous vous proposons divers [barnums pliants pour les professionnels](#) ainsi que des [tentes de réception solide en PVC](#).

Pour éclairer et compléter vos installations d'événement, optez pour nos [projecteurs de scène professionnels](#) ainsi que d'une [dalle bordure](#), qui permettra de sécuriser votre sol. Nous proposons également des consommables comme le [verre en plastique personnalisé](#) ou le [verre en plastique tube](#).

Si vous désirez obtenir un nombre de comptoirs personnalisé ou si vous souhaitez un stand buvette pliable sans comptoirs,

effectuez une [demande de devis](#).

Caractéristiques de notre barnum pliant buvette

Dimensions totales (L × l) :

- 4,30 x 4,30 m pour le 3 comptoirs
- 4,70 x 4,70 m pour le 4 comptoirs

Couleur de la jupe : blanche

Nombre de comptoirs pliants :

- 4 comptoirs : 3 de 3 m et 1 de 2 m
- 3 comptoirs : 3 de 3 m

Toit :

- PVC 300 g/m², anti-UV et anti-feu M2 pour le 3 comptoirs
- PVC 520 g/m², anti-UV et anti-feu M2 pour le 4 comptoirs

Poids :

- 92 kg pour le 3 comptoirs
- 147 kg pour le 4 comptoirs

	Hauteurs	Poids	Matériau
3 comptoirs	95 / 103 / 110 cm	92 kg	Aluminium anodisé
4 comptoirs	entre 104 et 112 cm	147 kg	Aluminium