

GLISSIERE DE SECURITE ROUTIERE NF Référence : 13617

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Découvrez la glissière de sécurité routière NF, conforme aux normes françaises, est idéale pour une installation en accotement.

Cette glissière est disponible uniquement en multiple de 4 mètres linéaires. Le prix affiché est pour 1 mètre linéaire. Pour tout projet, effectuer une [demande de devis](#).

Conçue en acier galvanisé, elle permet de protéger les obstacles situés à 1,34 m pour la glissière GS2 et 1,86 m pour le modèle GS4.

Elle est raccordable sur un réseau NF existant, à condition de ne pas dépasser les 200 m linéaires (NF P98-415).

Les lisses mesurent 4 m et sont supportées par des poteaux (« support ») C100 tous les 2 m pour la GS2 et tous les 4 m pour la GS4.

Les points forts :

- Très bonne tenue dans le temps
- Conforme aux certifications ASCQUER
- Boulonnerie NF incluse

DECLINAISONS

Type de glissière	Poteaux à sceller
GS2	1,50 m

GS4	1,50 m
GS2	2 m
GS4	2 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur la glissière de securite routiere NF

Conçue pour assurer la sécurité des usagers de la route, cette glissière de securite routiere NF est conforme aux normes françaises (NF P98-415 et NF P98-416) et certifiée par ASCQUER.

Elle peut être implantée en accotement ou en séparation de voies (terre-plein central) car elle a été crash testée selon les normes en vigueur. (Il n'y a pas de restriction de limitation de vitesse pour l'implantation de glissière. Le critère moins de 70 km/h permet de s'affranchir de la longueur d'implantation minimum, par exemple en suivant le principe "Il vaut mieux une petite protection que rien du tout").

Fabriquée en acier galvanisé à chaud, ce dispositif de retenue permet de retenir un véhicule en cas d'impact tout en protégeant les obstacles fixes situés à proximité.

Cette glissière de sécurité NF possède des lisses de 4 mètres.

Deux versions sont disponibles selon l'espace disponible derrière la glissière :

- Une version à faible déflexion (GS2), plus rigide, idéale pour les zones étroites. Des supports supplémentaires y sont implantés tous les 2 mètres. Son niveau de performance transcrit selon EN 1317-2 est : N2-W5 (1,34 m) - Dn (1,06 m). Cette version permet d'isoler un obstacle à plus de 1,34 m de la glissière.
- Une version standard (GS4), plus souple, recommandée pour les zones dégagées. Son niveau de performance transcrit selon EN 1317-2 est : N2-W6 (1,86 m) -

Dn (1,56 m). Celle-ci permet d'isoler un obstacle de plus de 1,86 m.

L'installation de la glissière est raccordable sur un réseau de glissière NF existant, rendant ce modèle de glissière particulièrement adapté aux projets de réparation inférieur à 200 mètres de long.

Les fixations de cette glissière sont des poteaux à sceller. Sur un terrain plat, les poteaux doivent faire 1,50 m et avec une hauteur hors sol de 80 cm.

Pour implantation en zone montagneuse ou s'il réside un fort dévers à l'arrière du dispositif, il est possible d'utiliser des supports de 2m de long avec toujours une hauteur hors sol de 80cm.

Fixations platine [sur devis](#).

Cependant, dans le cas de travaux neufs, ou si la réparation concerne une longueur supérieure à 200 m, la réglementation impose l'usage de glissières conformes à la norme européenne (EN 1317), disponibles sur [demande de devis](#).

Ce système reste une solution fiable, économique et conforme pour prolonger ou réparer un tronçon de glissière sans remplacer l'ensemble de l'installation existante.

Cette glissière est disponible uniquement en multiple de 4 mètres linéaires. Le prix affiché est pour 1 mètre linéaire.

La différence avec la [glissière de sécurité métal](#) à utiliser sur site privé réside en l'ajout d'écarteurs entre le support et la lisse faisant de ce système un dispositif de retenue certifié pour le réseau routier.

Comment constituer et installer la glissière de sécurité métallique ?

Elle est facilement raccordable sur un réseau de glissière NF existant, ce qui en fait une solution idéale pour des extensions ou des réparations localisées.

En fonction du type de glissière choisi, la distance à respecter entre les poteaux varie:

- tous les 2 mètres pour la GS2
- tous les 4 mètres pour la GS4

La déflexion dynamique impose également de prévoir un espace libre derrière la glissière :

- 1,34 m minimum pour la GS2
- 1,86 m pour la GS4

Enfin, la longueur minimale d'installation requise est de 80 mètres linéaires consécutifs sur le réseau limité à plus de 70km/h, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Pour tout projet incluant une courbe ou une longueur supérieure à 200 m, n'hésitez pas à [nous contacter pour un devis personnalisé](#).

Aussi, pour toute demande d'embout (queue de carpe, about parking ou extrémité enterrée), faites-nous [une demande de devis](#).

Caractéristiques techniques de la glissière de sécurité normée

	GS2	GS4
Longueur lisse en profil AF	4 315 mm	
Longueur poteau à sceller	1,5 ou 2 m	
Longueur minimal implantation	80 mètres linéaires	

Boulonneries NF incluse ?	Oui	
Interdistance support	2 m	4 m
Déflexion dynamique normalisée	1,06 m	1,56 m
Isole un obstacle situé à	1,34 m	1,86 m
Matériaux	Acier galvanisé à chaud selon ISO1461 Lisse et support en acier S235 JR	
Normes respectées	EN 1317-2 : N2-W5-A NF P98-415 (02/2018) NF P98-416 Certifié ASCQUER	EN 1317-2 est : N2- W6-A NF P98-415 (02/2018) et NF P98-416 (07/2018) Certifié ASCQUER

Pour toute demande de glissière personnalisée, pensez à nous [envoyer un devis](#) en répondant à ces questions :

- Quelles fixations ?
- Quels types d'embouts ?
- Quel est le nombre de sections ? cela va conditionner le nombre de poteaux.
- Avez-vous besoin d'une ouverture ?
- Faut-il des angles ? Quel degré ? Si angle à 90°, convexes ou concaves ?
- Pensez à rajouter un plan, lors de votre demande