

MÂT DIAMÈTRE 60 MM (OBTURATEUR FOURNI) Référence : 00138

RESUME

Le mât est en acier galvanisé de diamètre 60 mm et avec une longueur qui va de 1 à 4 mètres. Il est utilisé pour fixer les panneaux ou les miroirs pour voirie.

Disponible sans laquage en acier galvanisé ou avec l'option d'acier laqué au RAL de votre choix.

Les points forts :

- Compatible avec tous nos panneaux
- Certifié à la norme NF
- Option de laquage personnalisé

DECLINAISONS

Hauteur	Laquage
3 m	Sans (acier galvanisé)
2,5 m	Sans (acier galvanisé)
2 m	Sans (acier galvanisé)
1,5 m	Sans (acier galvanisé)
4 m	Sans (acier galvanisé)
3,5 m	Sans (acier galvanisé)
1 m	Sans (acier galvanisé)
1,5 m	Avec (RAL au choix)
2,5 m	Avec (RAL au choix)
3 m	Avec (RAL au choix)
2 m	Avec (RAL au choix)
3,5 m	Avec (RAL au choix)
1 m	Avec (RAL au choix)
4 m	Avec (RAL au choix)

DESCRIPTION

Description du mat 60 mm

Tous nos poteaux sont certifiés depuis 2013 et vous assurent une mise en place de vos éléments de voirie conforme à la norme française.

Le mât est fait en acier galvanisé. Le mât est compatible avec tous [les panneaux de signalisation](#) disponibles sur notre site internet par l'intermédiaire de nos [brides de fixation](#).

Ce mat de 60 mm est disponible en version classique en acier galvanisé, il est aussi possible de personnaliser votre poteau à la couleur de votre choix grâce à notre option avec laquage. Si vous sélectionnez ce service, veuillez impérativement renseigner le RAL de votre choix dans le champ de personnalisation. Si vous souhaitez un laquage, n'hésitez pas à consulter notre article dédié aux [différentes couleurs du RAL](#).

L'[obturateur rond](#) est fourni.

Allez plus loin avec le mat 60 mm

Depuis le 01/01/2013, nos supports standards sont certifiés NF sous le n°1826-CPD-1304-12-PAN1.

Vous pouvez trouver quelques règles simples afin de choisir la hauteur nécessaire d'un poteau en fonction de la zone dans laquelle il se trouvera implanté en consultant notre [article de blog sur la réglementation d'installation des panneaux routiers](#).

Le mât de diamètre 60 mm peut être protégé par un [étrier de protection des chocs](#).

Vous devez sceller le poteau dans un massif béton de 40 x 40 x 40 cm. Nous vous conseillons d'utiliser notre [mortier de scellement couleur enrobé](#) ou notre [mortier de scellement gris](#).

Découvrez aussi nos autres dimensions de poteaux :

- [Section 80 x 40 mm](#)
- [Section 80 x 80 mm](#)
- [Section 40 x 40 mm](#)
- [Section 76 mm](#)

Caractéristiques du mât de diamètre 60 mm

- Épaisseur : 2,5 mm
- Diamètre : 60 mm
- Longueurs :
 - 1 m
 - 1,5 m
 - 2 m
 - 2,5 m
 - 3 m
 - 3,5 m
 - 4 m

Complétez votre achat avec un [collier de serrage pour mat](#).