

ARRACHEUSE DE POMME DE
TERRE 1 RANG POUR MICRO
TRACTEUR URSA
Référence : 13875

RESUME

Découvrez l'arracheuse de pomme de terre 1 rang, permettant d'extraire les tubercules sans effort et se plaçant à l'arrière de votre tracteur !

Ce modèle peut équiper des petits tracteurs avec un attelage 3 points de catégorie 1 (de moyenne puissance).

L'arracheuse pomme de terre dispose d'une rangée. La largeur de partage est de 45 cm, la profondeur de travail est de 20 cm et le poids de la machine s'élève à 135 kg.

Elle est idéale pour les petites parcelles, les terrains plats et les zones vallonnées, demandant une puissance de 7,5 kW et 10 CV.

Les points forts :

- Profondeur de creusement réglable
- Intensité de tamisage réglable
- Machine dotées de bagues en caoutchouc favorisant sa stabilité
- Taille réduite

DESCRIPTION

Découvrez l'arracheuse pomme de terre 1 rang
Bomet

Description de l'arrache pomme de terre pour micro tracteur

Cette machine agricole est destinée aux cultivateurs de pomme de terre. Elle se place à l'arrière d'un micro tracteur et vient creuser dans la terre afin d'en retirer les pommes de terre.

Grâce à son panier vibrant, les tubercules seront séparés de la terre. Très utile, l'intensité du tamisage peut être augmentée en réglant l'inclinaison du panier de tamisage.

L'arracheuse de pomme de terre 1 rang Bomet fonctionne grâce à des éléments vibrants mis en mouvement par un mécanisme à vilebrequin entraîné par prise de force du tracteur. Ainsi, vous constaterez un mouvement constant et rectiligne, permettant d'arracher les pommes de terre du sol.

Pour l'entretien et la lubrification de ces mécanismes, optez pour notre [pompe à graisse pneumatique pour fût 50 kg](#).

Découvrez aussi l'[arracheuse agricole 1 rang](#) et la [planteuse professionnelle 2 rangs](#).

Où installer l'arracheuse aligneuse pomme de terre 1 rang ?

Cette arracheuse s'installe à l'arrière d'un micro tracteur (ou tracteur à puissance moyenne). Elle doit être portée sur des tracteurs équipés d'attelage 3 points de catégorie 1 (tracteurs de moyenne puissance et disposant notamment d'un bras de levage plus courts).

Ainsi, cette machine d'agriculteur sera idéale sur les petites parcelles, les terrains plats et les zones vallonnées.

Description technique de l'arracheuse pomme de terre 1 rang Bomet

Cet équipement demande une puissance de 7,5 kilowatts et de

10 chevaux. L'éjection des tubercules se fait par l'arrière.

Ses dimensions réduites offrent un poids de 135 kg.

Enfin, la largeur de partage est de 45 cm et la profondeur de travail est de 20 cm. La profondeur de creusement peut être réglée par les roues d'appuis arrière. L'intensité du tamisage peut, elle aussi, être augmentée en réglant l'inclinaison du panier de tamisage.

Un autre avantage, est que des bagues en caoutchouc Simerblocks sont situées au niveau des axes du soc (lame) et du panier de tamisage. Cela permet d'accentuer la stabilité de la machine lors de son utilisation.

Prozon vous recommande de vous équiper d'un [dégrippant mécanique Bardahl](#) pour faciliter l'entretien de votre machine et débloquer les pièces mécaniques exposées à la corrosion ou au grippage.

Caractéristiques de l'arracheuse aligneuse pomme de terre 1 rang

Nombre de rangée : 1

Dimensions :

- Largeur de partage : 45 cm
- Profondeur de travail : 20 cm

Poids de la machine : 135 kg

Demande de puissance :

- Kilowatts : 7,5
- Chevaux : 10

Installation : s'installe sur un tracteur ou micro tracteur équipés du système de suspensions à 3 points de catégorie 1

Retrouvez d'autres machines agricoles sur la page [arracheuse et planteuse pomme de terre](#).