

ARRACHEUSE POMME DE TERRE 2 RANGS UPUS

Référence : 13902

RESUME

Découvrez l'arracheuse pomme de terre 2 rangs, s'installant sur des tracteurs munis d'un système de suspension de catégorie 2 et 3.

Cette machine agricole permet d'arracher les tubercules de la terre et de séparer la pomme de terre et la terre grâce au mouvement de secousse du tapis de tamisage. Les tubercules sont alors éjectés par l'arrière.

Ce modèle est disponible en format 1 ou 2 tapis de tamisage avec des largeurs inter-rangs 62,5-67,5 cm et 70-75 cm.

La profondeur de travail est de 20 cm. Les besoins en puissance de la machine varient selon le modèle sélectionné, veuillez les trouver en bas de la page.

Les points forts :

- Barres du tapis muni d'un revêtement en caoutchouc
- Limite l'endommagement des pommes de terre
- Inclus soc (lames) à pomme de terre et soc à légumes

DECLINAISONS

Modèle d'arracheuse
1 tapis / Largeur 62,5 - 67,5 cm
1 tapis / Largeur 70 - 75 cm
2 tapis / Largeur 62,7 - 67,5 cm
2 tapis / Largeur 70 - 75 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'arracheuse pomme de terre 3 points

L'arracheuse de pomme de terre 3 points est une machine agricole destinée aux agriculteurs cultivant des pommes de terre, mais aussi les légumes.

Cette machine, par rapport à l'[arracheuse 1 rang](#), constitue un meilleur choix pour des surfaces de terrain assez grande et donc, des tracteurs plus puissants.

L'arracheuse de pomme de terre 3 points permet d'arracher les pommes de terre, mais aussi les légumes grâce à ses 2 types de lames incluses :

- La lame pour pomme de terre
- La lame pour légumes

La lame déterre les tubercules ou légumes, qui sont ensuite transférés sur le tapis de tamisage. La terre et les aliments sont ensuite séparés grâce à son tapis vibrant. En effet, les secousses effritent la butte et la terre passe entre les barres du tapis. Les tubercules et racines arrachés sont alors éjectés à l'arrière de la machine.

Ses roues espacées assurent une meilleure stabilité. Vous trouverez à l'arrière des goulottes d'évacuation permettant d'éjecter les tubercules vers l'arrière. Ces grilles sont placées ainsi, afin que les tubercules récoltés, ne soient pas endommagés par les roues.

Sur cette machine, vous pouvez choisir le nombre de tapis convoyeur allant de 1 à 2. Les tapis convoyeur sont dotés de barreaux avec revêtement en caoutchouc pour éviter que les pommes de terre ne s'abîment.

Vous pourriez aussi être intéressé par la gamme de [planteuse pomme de terre](#) avec la [planteuse 1 rang pour tubercules](#), la [planteuse 2 rangs](#) ou encore, la [planteuse 3 rangs agricole](#).

Comment installer l'arracheuse ?

Elle s'installe à l'arrière du camion sur un attelage 3 points de catégorie 2 ou 3. Cela indique que :

- Les tracteurs de catégorie 2 peuvent recevoir des outils de tailles moyenne
- Les tracteurs de catégorie 3 peuvent recevoir des outils beaucoup plus lourds

Caractéristiques de l'arracheuse pomme de terre 2 rangs

Caractéristiques	1 tapis	2 tapis	1 tapis 2	2 tapis
Nombre de rangées			2	
Profondeur de travail (cm)			20	
Largeur d'inter-rangs (cm)		62,5 - 67,5		70 - 75
Distance entre les coutre (cm)		130		150
Nombre de tapis de tamisage	1	2	1	2
Poids de la machine	650	800	690	860
Besoin en puissance		37 kW / 50 CV		40 kW / 55 CV

Retrouvez l'ensemble des machines agricoles sur la page [machine de maraichage professionnelle](#).