

MASQUE ANTI POUSSIÈRE JETABLE À COQUE FFP2 COVERGUARD Référence : 13922

RESUME

Le masque anti poussière FFP2 à coque 23206 est parfait pour les acteurs du BTP, du second œuvre et des artisans. Il couvre le nez et la bouche et protège efficacement contre les aérosols et poussières faiblement toxiques.

Ce masque anti poussière à usage unique est certifié EN 149 et est classé FFP2.

Prix d'achat indiqué pour une boîte de 10 unités.

Les points forts :

- Avec valve d'expiration
- Coussinet nasal en mousse
- Format coque
- Frais de port offerts

DESCRIPTION

Description du masque anti poussière FFP2

Le masque anti poussière bois est un demi masque de protection respiratoire jetable.

Il est composé de matériaux filtrants qui protègent contre l'inhalation d'agents infectieux comme les poussières de bois, les particules lors du ponçage de pièces métalliques, de résines. Les métiers les plus touchés par ces risques sont les employés du BTP, de la construction, du second-œuvre (menuisier,

plombier, électricien, peinture, plaquiste, charpentier...), les artisans ainsi que les industries légères.

Le masque anti poussière jetable est fabriqué en fibre synthétique non tissée ce qui permet une résistance à l'humidité et apporte une bonne perméabilité à l'air.

Le masque anti poussière de bois a une barrette nasale de réglage qui permet de le plaquer sur le nez et d'être encore plus protégé des particules. Son format à coque favorise le maintien de la forme initiale. Le masque anti poussière FFP2 est doté d'une valve pour faciliter la respiration. La valve ou soupape permet au porteur de respirer plus facilement. Lorsque le travailleur expire, elle s'ouvre. Lorsque le travailleur inspire, elle se referme pour le protéger de l'inspiration de poussière.

Un renfort en mousse polyéthylène est appliqué sur les bords pour plus de confort et l'élastique de serrage est en caoutchouc synthétique sans latex ce qui diminue le risque d'irritation.

Les masques anti poussière sont certifiés EN149 qui régit les demi-masques de protection respiratoires jetables. Il certifie que le masque est composé de matériaux filtrant et résistant aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection et aux flammes.

Le masque anti poussière menuisier est classé FFP2. Cela signifie qu'il arrête 92 % des particules. Il protège contre les particules fines et toxiques comme les poussières toxiques, les fumées et brouillard. N'hésitez pas à consulter notre article sur la [classification des masques respiratoires](#).

Découvrez le [masque ffp3 amiante](#) ainsi que toute notre gamme de [masques de protection respiratoire](#).

Il sera par exemple important de le porter lors de l'utilisation d'une [ponceuses béton filaire fartools](#) en complément du système d'aspiration intégré.

Quelles protections pour le masque anti poussière bois ?

Le masque anti poussière avec soupape est certifié EN 149 et a un niveau de protection FFP2.

Norme EN 149 sur les demi-masques de protection respiratoires jetables

FFP2 : le masque jetable anti poussière arrête 92 % des particules.

Utilisez ce masque si vous travaillez sur une [dégauchisseuse raboteuse de bois](#), une [dégauchisseuse raboteuse d'atelier avec aspiration](#) ou une [dégauchisseuse raboteuse pour menuisier](#) par exemple.

Caractéristiques du masque anti poussière bois

Il est fréquemment utilisé dans les secteurs tels que :

- Industries lourdes, Industries chimique et pharmaceutique
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

Conditionnement : la boîte contient 10 masques.